gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: ContiPur Matt (024680360514)

Weisslack -St-

**Bearbeitungsdatum:** 14.12.2017 **Version (Überarbeitung):** 2.1.0 (2.0.0)

**Druckdatum:** 18.12.2017

#### **ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

#### 1.1 Produktidentifikator

ContiPur Matt
Weisslack -St-

# Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Beschichtungen und Farben, Füllstoffe, Spachtelmassen, Verdünner

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Lieferant :** Chemische Werke Kluthe

Werk Oberhausen

**Straße:** Feldstraße 55

Postleitzahl/Ort:
Telefon:
Telefax:
Ansprechpartner für Informationen:
D 46149 Oberhausen
+49208 / 9948-166
+49208 / 9948-151
sds.ob@kluthe.com

#### 1.4 Notrufnummer

+49177 / 2144737 (24 h)

#### **ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Keine

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

#### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Besondere Vorschriften für ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Gemische
EUH208 Enthält 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### 2.3 Sonstige Gefahren

Keine

#### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Dispersionsacrylatlack, wasserverdünnbar

#### 3.2 Gemische

#### Gefährliche Inhaltsstoffe

 $2 - (2 - METHOXYETHOXY) ETHANOL\ ;\ REACH-Registrierungsnr.: 01 - 2119475100 - 52\ ;\ EG-Nr.: 203 - 906 - 6;\ CAS-Nr.: 111 - 77 - 322 - 12119475100 - 52 \ ;\ EG-Nr.: 203 - 204 -$ 

Gewichtsanteil :  $\geq 1 - < 3\%$ Einstufung 1272/2008 [CLP] : Repr. 2 ; H361d

1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; EG-Nr. : 220-120-9; CAS-Nr. : 2634-33-5

Gewichtsanteil :  $\geq 0,005 - < 0,05 \%$ 

Einstufung 1272/2008 [CLP]: Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317

Seite: 1 / 10

( DE / D )

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: ContiPur Matt (024680360514)

Weisslack -St-

**Bearbeitungsdatum:** 14.12.2017 **Version (Überarbeitung):** 2.1.0 (2.0.0)

**Druckdatum:** 18.12.2017

Aquatic Acute 1; H400

Das Gemisch enthält die folgenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der Kandidatenliste gemäß REACH, Artikel 59 enthalten sind

Keine

Das Gemisch enthält die folgenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die zulassungspflichtig gemäß REACH, Anhang XIV sind

Keine

Zusätzliche Hinweise

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

#### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### **Allgemeine Angaben**

In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

#### Bei Hautkontakt

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Anschließend nachwaschen mit: Wasser und Seife Nicht abwaschen mit: Lösemittel/Verdünnungen

#### **Nach Augenkontakt**

Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.

#### **Nach Verschlucken**

KEIN Erbrechen herbeiführen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Unbedingt Arzt hinzuziehen!

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine

#### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1 Löschmittel

alkoholbeständiger Schaum Wasser Kohlendioxid (CO2) Trockenlöschmittel

# 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Verbrennung starke Rußentwicklung.

#### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Geeignetes Atemschutzgerät benutzen.

#### 5.4 Zusätzliche Hinweise

Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. Wenn gefahrlos möglich, unbeschädigte Behälter aus der Gefahrenzone entfernen. Das Produkt selbst brennt nicht.

#### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

# Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

Seite: 2 / 10

( DE / D )

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Chemistry

**Handelsname:** ContiPur Matt (024680360514)

Weisslack -St-

Bearbeitungsdatum: 14.12.2017 Version (Überarbeitung): 2.1.0 (2.0.0)

Druckdatum: 18.12.2017

#### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen.

#### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Mit Detergentien reinigen. Lösemittel vermeiden.

#### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Keine

#### **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

#### Schutzmaßnahmen

#### Brandschutzmaßnahmen

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

#### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter nicht mit Druck entleeren. Unbrauchbar nach Gefrieren.

#### Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen lagern mit Nahrungs- und Futtermittel Lagerklasse (VCI): Lagerklasse (TRGS 510):

# Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.

#### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine

# ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### **Arbeitsplatzgrenzwerte**

2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-3 Grenzwerttyp (Herkunftsland): TRGS 900 (D) 10 ppm / 50 mg/m<sup>3</sup> Grenzwert:

Bemerkung: H, Y 04.11.2016 Version: Grenzwerttyp (Herkunftsland): TWA (EC)

Grenzwert: 10 ppm / 50,1 mg/m<sup>3</sup>

Bemerkung: Н

Version: 07.02.2006

Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemäß RCP-Methode nach TRGS 900 ( D ) Grenzwerttyp (Herkunftsland): Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )

Grenzwert: nicht relevant

# **DNEL/DMEL und PNEC-Werte**

**DNEL/DMEL** 

Seite: 3 / 10

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



**Handelsname:** ContiPur Matt (024680360514)

Weisslack -St-

Bearbeitungsdatum: 14.12.2017 Version (Überarbeitung): 2.1.0 (2.0.0)

Druckdatum: 18.12.2017

> Grenzwerttyp: DNEL Verbraucher (systemisch) ( 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-

3)

Expositionsweg: Dermal

Langzeit - systemisch Expositionshäufigkeit: Grenzwert: 0.27 ma/ka

DNEL Verbraucher (systemisch) ( 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-Grenzwerttyp:

3)

Expositionsweg: Einatmen

Expositionshäufigkeit: Langzeit - systemisch

25 mg/m<sup>3</sup> Grenzwert:

DNEL Verbraucher (systemisch) ( 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-Grenzwerttyp:

3)

Expositionsweg: Oral

Expositionshäufigkeit: Langzeit - systemisch

Grenzwert: 1,5 mg/kg

Grenzwerttyp: DNEL Arbeitnehmer (systemisch) ( 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-

77-3)

Expositionsweg: Dermal

Langzeit - systemisch Expositionshäufigkeit:

Grenzwert: 0,53 mg/kg

Grenzwerttyp: DNEL Arbeitnehmer (systemisch) ( 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-

77-3)

Expositionsweg: Einatmen

Expositionshäufigkeit: Langzeit - systemisch

50,1 mg/m<sup>3</sup> Grenzwert:

**PNEC** 

PNEC Gewässer, Süßwasser ( 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-3 ) Grenzwerttyp:

Grenzwert:

PNEC Gewässer, periodische Freisetzung (2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: Grenzwerttyp:

111-77-3)

Grenzwert: 12 mg/l

PNEC Gewässer, Meerwasser ( 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-3 ) Grenzwerttvp:

Grenzwert: 1,2 mg/l

Grenzwerttyp: PNEC Sediment, Süßwasser (2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-3)

Grenzwert: 44,4 mg/kg

PNEC Sediment, Meerwasser ( 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-3) Grenzwerttvp: Grenzwert: 4.44 ma/ka

Grenzwerttyp:

PNEC Boden, Süßwasser (2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-3)

Grenzwert: 2,44 mg/kg

Grenzwerttyp: PNEC Kläranlage (STP) ( 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-3)

10000 mg/l Grenzwert:

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

# Persönliche Schutzausrüstung

#### Augen-/Gesichtsschutz

Gestellbrille mit Seitenschutz

#### Hautschutz

#### Handschutz

Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden.

Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. Atemschutz ist erforderlich bei: Sprühverfahren Filtrierende

Seite: 4 / 10

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



**Handelsname:** ContiPur Matt (024680360514)

Weisslack -St-

Bearbeitungsdatum: 14.12.2017 Version (Überarbeitung): 2.1.0 (2.0.0)

Druckdatum: 18.12.2017

Halbmaske (DIN EN 149)

#### Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

#### **ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

## 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen: Dispersion Farbe: weiß

Geruch: charakteristisch

#### Sicherheitsrelevante Basisdaten

Siedebeginn und Siedebereich: 107,0 °C

Flammpunkt: DIN 51755 Teil 1 nicht anwendbar

Dampfdruck: (50°C) nicht anwendbar Dichte: ( 20 °C ) ca. 1,287 g/cm<sup>3</sup> Lösemitteltrennprüfung: (20°C) nicht anwendbar

pH-Wert: ( 20 °C / Konz. ) 8,0 - 9,0

Auslaufzeit: (20°C) keine/keiner DIN-Becher 4 mm Maximaler VOC-Gehalt (EG): (20°C) Gew-% gem. RL 1999/13/EG Gehalt VOC (Decopaint): (20°C) 6,4 Gew-% gem. RL 2004/42/EG

#### 9.2 Sonstige Angaben

Keine

#### **ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

#### 10.1 Reaktivität

Es liegen keine Informationen vor.

#### 10.2 Chemische Stabilität

Es liegen keine Informationen vor.

#### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es liegen keine Informationen vor.

#### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Es liegen keine Informationen vor.

#### 10.5 Unverträgliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor.

#### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Im Brandfall können entstehen: Kohlendioxid (CO2) Kohlenmonoxid

#### **ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

#### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### **Akute Wirkungen**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute orale Toxizität

Seite: 5 / 10

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



**Handelsname:** ContiPur Matt (024680360514)

Weisslack -St-

Bearbeitungsdatum: 14.12.2017 Version (Überarbeitung): 2.1.0 (2.0.0)

Druckdatum: 18.12.2017

> Parameter: LD50 (2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-3)

Expositionsweg: Oral Ratte Spezies: Wirkdosis: 6900 mg/kg Methode: **OECD 401** 

Parameter: LD50 (1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; CAS-Nr.: 2634-33-5)

Expositionsweg: Spezies: Ratte Wirkdosis: 597 mg/kg

Akute dermale Toxizität

LD50 (2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-3) Parameter:

Expositionsweg: Dermal Spezies: Kaninchen Wirkdosis: 9284 mg/kg Methode : **OECD 402** 

Parameter: LD50 (1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; CAS-Nr.: 2634-33-5)

Expositionswea: Dermal Wirkdosis: > 2000 mg/kg

Akute inhalative Toxizität

Parameter: LC50 (2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-3)

Expositionsweg: Einatmen Spezies: Ratte Wirkdosis: 1,2 mg/l Expositionsdauer: 6 h Methode: **OECD 403** 

# Reizung und Ätzwirkung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Primäre Reizwirkung an der Haut

Parameter: Primäre Reizwirkung an der Haut (2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-

77-3) Kaninchen

Spezies: Ergebnis: nicht reizend Methode: **OECD 404** 

Parameter: Primäre Reizwirkung an der Haut ( 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; CAS-Nr.: 2634-

33-5)

Spezies: Kaninchen

Reizung der Augen

Parameter: Reizung der Augen (2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-3)

Spezies: Kaninchen Eraebnis: nicht reizend Methode: **OFCD 405** 

Parameter: Reizung der Augen (1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; CAS-Nr.: 2634-33-5)

Spezies:

Sensibilisierung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)

Karzinogenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität

Seite: 6 / 10

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



**Handelsname:** ContiPur Matt (024680360514)

Weisslack -St-

Bearbeitungsdatum: 14.12.2017 Version (Überarbeitung): 2.1.0 (2.0.0)

Druckdatum: 18.12.2017

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Reproduktionstoxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### **Aspirationsgefahr**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

#### 12.1 Toxizität

#### **Aquatische Toxizität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Akute (kurzfristige) Fischtoxizität

Parameter: LC50 (2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-3)

Spezies: Pimephales promelas (Dickkopfelritze)

Wirkdosis: 5741 mg/l Expositionsdauer: 96 h Akute (kurzfristige) Daphnientoxizität

EC50 ( 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-3) Parameter:

Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh)

Wirkdosis: 1192 mg/l Expositionsdauer:

Akute (kurzfristige) Algentoxizität

EC50 (2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-3) Parameter:

Spezies: Selenastrum capricornutum

Wirkdosis: > 1000 mg/l Expositionsdauer: 96 h Methode: OECD 201

**Bakterientoxizität** 

EC50 ( 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-3) Parameter:

Spezies: Pseudomonas putida > 10000 mg/l Wirkdosis: Expositionsdauer: 17 h

Methode: DIN 38412 / Teil 8

#### Verhalten in Kläranlagen

Parameter: EC50 (2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-3)

Inokulum: Kommunal Auswerteparameter: Belehtschlamm Wirkdosis: > 1000 mg/lExpositionsdauer: 30 min **OECD 209** Methode:

#### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Es liegen keine Informationen vor.

#### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Seite: 7 / 10

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: ContiPur Matt (024680360514)

Weisslack -St-

**Bearbeitungsdatum:** 14.12.2017 **Version (Überarbeitung):** 2.1.0 (2.0.0)

**Druckdatum:** 18.12.2017

Es liegen keine Informationen vor.

#### 12.4 Mobilität im Boden

Es liegen keine Informationen vor.

#### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es liegen keine Informationen vor.

#### 12.6 Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

#### 12.7 Zusätzliche ökotoxikologische Informationen

Keine

#### **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.

#### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

#### Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV

Abfallschlüssel Produkt

08 01 12

#### **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

# 14.1 UN-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

#### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

 $\label{lem:constraint} \mbox{Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.}$ 

#### 14.3 Transportgefahrenklassen

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

#### 14.4 Verpackungsgruppe

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

#### 14.5 Umweltgefahren

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

#### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine

# Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

nicht relevant

#### 14.8 Zusätzliche Angaben

#### Landtransport (ADR/RID)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

#### Seeschiffstransport (IMDG)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

#### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seite: 8 / 10

( DE / D )

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: ContiPur Matt (024680360514)

Weisslack -St-

**Bearbeitungsdatum:** 14.12.2017 **Version (Überarbeitung):** 2.1.0 (2.0.0)

**Druckdatum:** 18.12.2017

#### **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

# Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

**EU-Vorschriften** 

Zulassungen und/oder Verwendungsbeschränkungen

Verwendungsbeschränkungen

2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL; CAS-Nr.: 111-77-3; Anhang XVII Nr. 54

**Nationale Vorschriften** 

**Technische Anleitung Luft (TA-Luft)** 

Gewichtsanteil (Ziffer 5.2.5. I): < 5 %

Wassergefährdungsklasse (WGK)

Klasse: 1 (Schwach wassergefährdend) Einstufung gemäß AwSV

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Keine entzündbare Flüssigkeit gemäß BetrSichV.

#### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Es liegen keine Informationen vor.

#### **ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

#### 16.1 Änderungshinweise

12. Aquatische Toxizität · 15. Wassergefährdungsklasse (WGK)

#### 16.2 Abkürzungen und Akronyme

Keine

#### 16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Keine

# Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Es liegen keine Informationen vor.

#### 16.5 Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

#### 16.6 Schulungshinweise

Keine

#### 16.7 Zusätzliche Angaben

Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes

Seite: 9 / 10

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



**Handelsname:** ContiPur Matt (024680360514)

Weisslack -St-

**Bearbeitungsdatum:** 14.12.2017 **Version (Überarbeitung):** 2.1.0 (2.0.0)

**Druckdatum :** 18.12.2017

ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

Seite: 10 / 10