

AUSSER LOB BLÜHT DIR NICHTS.



Matter, weißpigmentierter Primer zur Verminderung der Gefahr von Weißausblühungen im Innen- und Außenbereich.

conti

Profi-Lösungen mit Köpfchen

www.conticoatings.com

PROTECTGRUND

Matter, weißpigmentierter Primer zur Verminderung der Gefahr von Weißausblühungen im Innen- und Außenbereich

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Conti® ProtectGrund ist eine weißpigmentierte, lösemittelfreie und geruchsarme Spezial-Grundierung, die sich durch eine leichte Verarbeitung auszeichnet. Reduziert die Wasseraufnahme, vermindert das Saugverhalten, erhöht die Offenzeit nachfolgender Beschichtungen und ist hoch diffusionsfähig. Vermindert die Gefahr alkalischer Ausblühungen und vermindert chemische Reaktionen zwischen gipshaltigen Untergründen und silikatischen Folgebeschichtungen.

Einsatzbereich

Einsetzbar auf mineralischen und organisch gebundenen Untergründen, Kunstharzputzen und tragfähigen Altbeschichtungen auf Dispersionsbasis, nicht verkieselungsfähigen Untergründen wie Gipsputzen, Gipskarton- und Gipsbauplatten sowie Beton im Innen- und Außenbereich. Als Grundanstrich für nachfolgende farbige Deckanstriche, auf alkalischen Untergründen zur Verminderung der Gefahr von Kalkausblühungen. Für nachfolgende Beschichtungen auf Silikonharz-, Dispersions-, Silikat- und Sol-Silikatbasis.



Profi-Lösungen mit Köpfchen

- vermindert das Saugverhalten und blockt Kalk
- geeignet für kalkreiche, alkalische Untergründe
- erhöht die Offenzeit nachfolgender Beschichtungen



Technische Angaben

Anwendungsbereich	innen und außen	Spez. Gewicht	ca. 1,341 g/cm ³
Lieferform	weiß	Lagerung²	kühl und trocken ca. 1 Jahr
Glanzgrad	matt	Produkt-Code F+L	BSW20
Packungsgröße	12,5 l	EU-VOC-Grenzwert	(Kat. A/i Wb): 140 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 140 g/l.
Verbrauch¹	ca. 100 - 300 ml / m ² / Arbeitsgang	Abfallschlüssel	17 07 01 (trocken), 08 01 12 (flüssig)

¹ Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln. ² Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

Zusammensetzung (gemäß VdL)

Styrolacryat-Dispersion, Wasser, Titandioxid, Kalziumcarbonat, Additive, Konservierungsmittel

Technisches Merkblatt

http://files.conticoatings.com/TM_ProtectGrund.pdf

Chemische Werke Kluthe GmbH

Geschäftsbereich Conti Coatings
Feldstraße 55 · D-46149 Oberhausen

Tel. +49 208 9948-0 · Fax +49 208 9948-163
E-Mail: info@conticoatings.com · www.conticoatings.com

Kluthe
Wir machen
Chemie nutzbar