



Design 5 Rigid Board Basic

Qualität Rigid Board Click

Belagsart:..... heterogener Vinylbelag
 Verlegeart:..... schwimmende Verlegung
 Beanspruchungsklasse:..... Klasse 23 - 31



gewerblich - einfach

Gesamtstärke/
 Nutzschichtstärke:..... ca. 4,0 / 0,3 mm
 Oberflächenvergütung:..... PUR
 Flächengewicht:..... ca. 6.977 g/m²
 Brandverhalten:..... B_{fl}-s1
 Trittschallminderung:..... ca. 4 dB
 Stuhlrollenversuch:..... geeignet (Typ W)
 Fußbodenheizung:..... geeignet (max. 27° C)
 Wärmedurchlasswiderstand:... ca. 0,025 m² K/W
 Lichtechtheit:..... ≥ Stufe 6
 Rutschhemmstufe:..... DS / R10
 Resteindruck:..... ca. ≤ 0,10 mm
 Chemikalienbeständigkeit:..... sehr gut
 Verschleißverhalten:..... Gruppe T

Lieferform

Planken Format / VE:..... 1.318,0 x 189,0 x 4 mm / 2,49 m²
 Fliesen Format / VE:..... 610,6 x 303,3 x 4 mm / 2,04 m²

Zusatzeignungen:..... 

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.