



# Design 6 Rigid Board Premium

## Qualität Megastone

Belagsart:..... heterogener Vinylbelag,  
mit geschäumten WPC-Polymerkern

Verlegeart:..... schwimmende Verlegung,  
L2C-Klicksystem

Beanspruchungsklasse:..... Klasse 33 - 42



industriell - normal

Gesamtstärke/  
Nutzschichtstärke:..... ca. 8,0 / 0,55 mm  
V4-Fuge

Oberflächenvergütung:..... UV-Acrylharz

Flächengewicht:..... ca. 8.417 g/m<sup>2</sup>

Brandverhalten:..... B<sub>fl</sub>-s1

Trittschallminderung:..... ca. 20 dB

Stuhlrollenversuch:..... geeignet (Typ W)

Fußbodenheizung:..... geeignet (max. 27° C)

Wärmedurchlasswiderstand:... ca. 0,1009 m<sup>2</sup> K/W

Lichtechtheit:..... Stufe 8

Rutschhemmstufe:..... DS / R10

Resteindruck:..... ca. 0,04 mm

Chemikalienbeständigkeit:..... sehr gut

Verschleißverhalten:..... Gruppe T

Lieferform

Fliesen Format / VE:..... 915 x 471 x 8 mm / 2,59 m<sup>2</sup>



Zusatzeignungen:.....

Garantie

private Nutzung:..... lebenslang

gewerbliche Nutzung:..... 10 Jahre

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.