

Kieselit-Kratzputz



Technische Daten

Bestimmte Verwendung(en)	Putz
Dichte	1,60 g/cm ³
Verbrauch	2,3 - 5 kg/m ²
Glanzgrad	Matt (nach DIN EN 13300)

Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE	M-SK01
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	< 0.1 %
VOC-Gehalt LEED [less water]	< 1 g/l
Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG (Decopaint)	ja
Blei, Cadmium, Chrom VI * (* kein Rezepturbestandteil)	nicht enthalten

Umweltsiegel

Gebäudezertifizierungen

Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risiken für die lokale Umwelt"

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
3	Flüssige Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich. Z.B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS	dekorative Farben	ja	ja	ja	ja

Eignung für den Einsatz nach LEED

Kategorie (IEQ4.2 - 2009)
VOC-Limit
Limit erfüllt

flat topcoat
50 g/l
ja

Kategorie (IEQ4.2 - 2009)
VOC-Limit
Limit erfüllt

flat topcoat with colorant added at the point-of-sale
100 g/l
ja

Recyclinganteil nicht enthalten

Produktionsort DAW SE - GB ALLIGATOR
Markstr. 203
DE-32130 Enger