

Kieselit-Reibputz

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

DE_ALG_102_002

Verwendungszweck

Putz mit anorganischem Bindemittel als Außen- und Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken

Hersteller

ALLIGATOR FARBWERKE GmbH
Markstr. 203
32130 Enger

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3 (Brandverhalten)
System 4 (weitere wesentliche Eigenschaften)

Notifizierte Stelle

MFPA Leipzig
Kennnummer 0800
Das Institut hat die Typenprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und den Klassifizierungsbericht KB 3.1/15-381-2 ausgestellt.

Harmonisierte Norm

DIN EN 15824:2017


Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|-----------------------------------|--|
| Wasserdampfdurchlässigkeit | V1 |
| Wasseraufnahme | W3 |
| Haftfestigkeit | ≥ 0,3 MPa |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) | Durchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5}) |
| Wärmeleitfähigkeit | NPD |
| Brandverhalten | A2-s1, d0 |
| Gefährliche Substanzen | NPD |

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Thomas Ellerhoff, Leiter Technik

Enger,
24.09.2018