

# Gesünder Wohnen

## Wohngesunde Bodenbeläge

### Qualität Cork Essence



Belagsart:..... Design-Kork Fertigparkett

Verlegeart:..... schwimmende Verlegung

Beanspruchungsklasse:..... Klasse 23-31



gewerblich – mäßig

Gesamtstärke:..... ca. 10,5 mm

Oberflächenvergütung:..... UV-Acryllack XTRA-MATT-Oberfläche

Rückenausstattung/Träger:..... HDF-Trägerplatte  
mit CORKLOC®-Verbindungssystem

Flächengewicht/

Gesamtgewicht:..... ca. 7.600 g/m<sup>2</sup>

Brandverhalten:..... C<sub>fl</sub>-s1

Trittschallminderung:..... ca. 16 dB

Stuhlrollenversuch:..... geeignet (> 5.000 Zyklen)

Fußbodenheizung:..... geeignet (max. 27 °C)

Wärmedurchlasswiderstand:... ≤ 0,15 m<sup>2</sup> K/W

Rutschhemmstufe:..... DS

Lichtechtheit:..... > Stufe 6

Resteindruck:..... ≤ 0,4 mm

Chemikalienbeständigkeit:..... Gruppe 1 und 2: Stufe 5  
Gruppe 3: Stufe 4

Lieferform

Planken Format/VE:..... 905 x 295 x 10,5 mm/2,136 m<sup>2</sup>



Zusatzeignungen:.....



Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.  
Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.