

Elast Vinylbeläge

Qualität Elast 35 Style



Belagsart:..... heterogener Vinylbelag

Verlegeart:..... Verklebung

Beanspruchungsklasse:..... Klasse 23-32



gewerblich – normal

Gesamtstärke/

Nutzschichtstärke:..... ca. 2,60 / 0,35 mm

Oberflächenvergütung:..... PUR

Flächengewicht/

Gesamtgewicht:..... ca. 1.800 g/m²

Brandverhalten:..... C_{fl}-s1

Trittschallminderung:..... ca. 18 dB

Fußbodenheizung:..... geeignet

Wärmedurchlasswiderstand/... ca. 0,0104 m² K/W

Wärmeleitfähigkeit:..... 0,25 W/(m • K)

Rutschhemmstufe:..... DS / R9-R11 * (*je nach Dessin)

Lichtechtheit:..... k. A.

Resteindruck:..... k. A.

Chemikalienbeständigkeit:..... sehr gut

Lieferform

Breite / Rolle:..... 200, 300 und 400 cm / ca. 25 lfm

Zusatzeignungen:..... 

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.