

Mischpumpe K16

Anwendung:

- alle selbstverlaufenden Ausgleichsmassen
- mit Ergänzungszubehör erweiterbar für:
 - Klebe- und Armierungsmörtel
 - Kalk, Kalkzement und Zementmörtel
 - Oberputz
 - Dichtungsschlämme

Lieferumfang:

MEGA Mischpumpe Kompakt16 230 V / 50 Hz, 1,5 kW, komplett mit Maschinenrüttler, ohne Druckluftarmatur, mit Konstantantrieb, inklusive Zubehör:

- 2 x 10 Meter Mörtelschlauch NW25
- Reinigungsrohr
- Reinigungsadapter
- Schwammgummikugel 25 mm
- Set-Funkgerät

Technische Daten:

Fördermenge	16 l/min (je nach Stator)
Förderdruck	30 bar
Förderweite	20 m, bei Ausgleichsmassen bis 70 m
Max. Korngröße	3 mm
Stromanschluss	230 V/ 50 Hz
Behälterinhalt	30 l
Gewicht	114 kg
Länge	1.500 mm
Breite	520 mm
Einfüllhöhe	620 mm
Ges. Höhe	860 mm(Steuerschrank)

MEGA K16 Mischpumpe 1,5 kW (3112043)

Zubehör:

- MEGA K16 Drucklufteinheit (3112338)
- MEGA K16 Schwammgummikugel Ø 25 mm (3112341)
- MEGA K16 Mörtelschlauch NW25 5 m (3112342)
- MEGA K16 Mörtelschlauch NW25 10 m (3112238)
- MEGA K16 Mörtelschlauch NW25 15 m (3112343)

Verschleißteile:

- MEGA K16 Mischwelle Blitz TP18 (3112345)
- MEGA K16 Motorkupplung Blitz (3112346)
- MEGA K16 Mischrohr Blitz Geo (3112347)
- MEGA K16 Stator D6-3 kurz Eco (3112348)
- MEGA K16 Rotor D6-3 kurz Eco (3112349)
- MEGA K16 Gummischeibe (3112350)

