

Presse-Information

Datum: _____ Thema: AS AntiSchimmelsystem _____ Seite: 2

Calciumsilikatplatte ein und erhält somit eine fast hohlraumfreie Verklebung. Plattenstöße werden ebenfalls mit diesem Putz geschlossen. Nach dem Antrocknen des Baunit 2 in 1 Putz werden die Flächen mit AS Grund vorgestrichen. Nach kurzer Zeit kann die Fläche z. B. mit AS 2 in 1 Putz dünn-schichtig überzogen und abgefilzt werden. Durch die schnelle Abbindung und Trocknung der verwendeten Materialien kann die Renovierung eines Raumes ohne den abschließenden Anstrich bereits schon in einem Tage beendet werden.

Wichtig ist, dass die Funktionsweise der Platten nicht durch dampfbrem-sende Putz- und Endbeschichtungen beeinträchtigt wird, denn nur dann funktioniert das Baunit AS AntiSchimmelsystem. Um den unterschiedlichen Anforderungen der Bauherren in Bezug auf die Materialzusammenstellung und die Oberfläche Rechnung zu tragen, lassen sich als Endbeschichtung auch weitere Kalkprodukte einsetzen. Kalk beugt durch seine hoch alkalischen und hoch kapillaren Eigenschaften Schimmel vor und ist baubiologisch unbedenklich. Zu nennen sind hier Kalkputz Klima Fein W und Kalkputz Klima Glätt W. Abschließend steht KlimaSilikatin als geeigneter Innenanstrich zur Verfügung.

Neben dem Baunit AS AntiSchimmelsystem sind noch weitere über 60 Produkte beim eco-Institut in Köln geprüft und als wohngesundheitlich unbedenklich zertifiziert. Damit steht ein komplettes Paket an emissionsgeprüften Produkten für den gesamten Innenraum zur Verfügung. Alle Produkte entsprechen zudem den Anforderungen der im August 2017 veröffentlichten Musterverwaltungsvorschrift des DIBt. Baunit ist derzeit der einzige Hersteller in Deutschland, der diese Anforderungen erfüllt.