

# Megamur Style Aufbrennsperre

## Produktbeschreibung:

Aufbrennsperre auf Basis einer Acryl-Hybrid Emulsion. Bei zwei bis drei Auftragungsschichten wird eine flüssigkeitsdichte Grundschrift für das 680 Megamur Style Wand und Boden Spachtelsystem erstellt.

## Anwendung:

Als Aufbrennsperre bei mehrlagiger Verarbeitung und als Abdichtungsebene im 680 Megamur Style Wand und Boden Spachtelsystem.

## Eigenschaften:

- ab zwei Auftragungsschichten bereits flüssigkeitsdicht
- leichte Verarbeitung
- schnelltrocknend

## Bindemittelbasis:

Acryl-Hybrid Emulsion

## Spez. Gewicht:

1,05 g/m<sup>3</sup>

## Farbton:

Milchig

## Packungsgröße:

1,0 kg

## Verarbeitung:

Streichen, Rollen.

## Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von haftmindernden Stoffen sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sind zu beachten. Nichthaftende Altanstriche sind restlos zu entfernen.

## Verarbeitungstemperatur:

Zwischen +10° und +25°C  
Niedrige Temperatur und/oder hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung.

## Verbrauch:

Ca. 50 g/m<sup>2</sup>  
Genauere Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

## Trocknung:

Als Aufbrennsperre: ca. 1 bis 1 ½ Stunden  
Vor der Deckversiegelung: mind. 4 Stunden jedoch max. 24 Stunden

## Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei

## Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

## EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Produktkategorie: A/h  
30 g/l VOC (2010)  
Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC

## Produktcode:

M-DF01

## Sicherheitshinweise:

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Inhalation/Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und Sicherheitsdatenblatt zeigen.

## Sicherheitsdatenblatt und Verarbeitungsanleitung beachten!



Alle Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Eine Gewährleistung kann nur für stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.