

Für Ausgleichsmassen: schnell und einfach

3.980,00 €
zzgl. ges. MwSt.



MEGA Mischpumpe K16

Die MEGA Mischpumpe K16 ist optimiert für die Verarbeitung von selbstverlaufenden Ausgleichsmassen. Sie wurde in Ihrer Bedienbarkeit auf die notwendigen Elemente reduziert: überflüssige Schalt- oder Bedienelemente sind an der K16 nicht zu finden!

Dank der Keilverschlüsse, ist die Mischpumpe schnell in drei tragbare Teile zerlegbar. Sie ist leicht zu handhaben und im PKW zu transportieren. Die niedrige Einfüllhöhe ermöglicht eine angenehme und ergonomische Materialbefüllung. Mit ein paar Zusatzmodulen verarbeiten Sie zusätzlich alle gängigen Trockenmörtel wie Putze, Kleber und Dichtungsschlämme.

- ✓ einfach in der Bedienung
- ✓ einfach im Transport
- ✓ stark in der Förderleistung und im Antrieb

Artikel-Nr. 3112043

Mischpumpe K16

Anwendung:

- selbstverlaufenden Ausgleichsmassen
- mit Ergänzungszubehör erweiterbar für:
 - Klebe- und Armierungsmörtel
 - Kalk, Kalkzement und Zementmörtel
 - Oberputz
 - Dichtungsschlämme

Lieferumfang:

MEGA Mischpumpe Kompakt16 230 V / 50 Hz, 1,5 kW, komplett mit Maschinenrüttler, ohne Druckluftarmatur, mit Konstantantrieb, inklusive Zubehör:

- 2 x 10 Meter Mörtelschlauch NW25
- 20 Meter Wasserschlauch Geka / Geka 3/4"
- Adapter Geka / „Gardena“
- Reinigungs- und Konsistenzstellrohr V25 / M25
- Reinigungsadapter M25 / Geka mit Blindkupplung Geka
- Schwammgummikugel 25 mm
- Fernsteuerung Ein / Aus 20 Meter

Technische Daten:

Fördermenge	16 l / min (Stator / Rotor D6-3 kurz ECO)
Förderdruck	30 bar
Förderweite	20 m, bei Ausgleichsmassen bis 70 m
Max. Korngröße	3 mm
Stromanschluss	230 V / 50 Hz
Behälterinhalt	30 l
Gewicht	114 kg
Länge	1.500 mm
Breite	520 mm
Einfüllhöhe	620 mm
Ges. Höhe	860 mm (Steuerschrank)

MEGA K16 Mischpumpe 1,5 kW (3112043)

1.169,00 €
zzgl. ges. MwSt.

Umbaupaket Putzspritzeanlage:

- MEGA K16 Drucklufteinheit Putz (3112338)
- MEGA K16 Luftschlauch Putz 1/2" 10 Meter (3116145)
- MEGA K16 Mörtelspritzgerät mit Kugelhahn (3116148)
- MEGA K16 Kompressor C330 230/50Hz (3116183)

Hinweis: Für die Verarbeitung von dünnschichtigen Armierungen und Oberputzen empfiehlt sich der Austausch der Standardschnecke (Rotor + Stator grau) gegen Rotor + Stator N13S plus kurz 1/2 (gelb). Hiermit wird die halbe Fördermenge erzielt.

437,00 €
zzgl. ges. MwSt.

Zubehör für WDVS Verklebung:

- MEGA K16 Klebepistole (3116147)

Ersatzteile:

- MEGA K16 Schwammgummikugel Ø 25 mm (3112341)
- MEGA K16 Mörtelschlauch NW25 5 m (3112342)
- MEGA K16 Mörtelschlauch NW25 10 m (3112238)
- MEGA K16 Mörtelschlauch NW25 15 m (3112343)
- MEGA MiPu K16 Rotor N13S plus kurz (3116142)
- MEGA MiPu K16 Stator N13S plus kurz (3116141)

Für die Verarbeitung von dünnschichtigen Armierungen und Oberputzen:

- MEGA MiPu K16 Rotor N13S plus kurz 1/2 (3116144)
- MEGA MiPu K16 Stator N13S plus kurz 1/2 (3116143)

