


BACKGROUND® VLIES 120

Produktbeschreibung

Material	Background® Vlies 120 ist ein glatter Vlieswandbelag aus Zellstoff, Polyesterfasern, Bindemitteln auf Acrylatbasis sowie Pigmenten										
Verwendungszweck	Objekt-Wandbelag für Trockenbauflächen und Tapezierungen. Untergrund für Anstriche und kreative Gestaltungen										
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • einfach, sauber und schnell ohne Weichzeiten in Wandklebetechnik oder mit dem Kleistergerät zu verarbeiten • dimensionsstabil, rissüberbrückend • schafft glatte, gleichmäßige Untergründe • individuell überstreichbar • leicht entfernbar 										
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Konformität nach CE EN DIN 15102 • Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B.-s1, d0) • diffusionsoffen nach DIN EN 12572 • zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX® • enthält keine allergieauslösenden Substanzen 										
Umweltverträglichkeit & Raumklima	<ul style="list-style-type: none"> • frei von PVC, Lösungsmitteln und Schwermetallverbindungen • frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind 										
Rollenmaße und Verpackung	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Artikel</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Rollenmaß</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Gewicht ca.</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Kartoninhalt</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Paletteninhalt</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">68120</td> <td style="text-align: center;">0,75 x 25,00 m</td> <td style="text-align: center;">125 g/m²</td> <td style="text-align: center;">4 Rollen</td> <td style="text-align: center;">120 Rollen</td> </tr> </table>	<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>	68120	0,75 x 25,00 m	125 g/m ²	4 Rollen	120 Rollen
<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>							
68120	0,75 x 25,00 m	125 g/m ²	4 Rollen	120 Rollen							

Stand: 06/2020



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)




BACKGROUND® VLIES 120

Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.
- Verklebung** Zur Verklebung wird Vlieskleber z.B. Metylan NP Neuputzkleister oder Metylan NP Power Granulat Plus empfohlen.
- Anstrich** Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen.
- Hinweis** Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 06/2020



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

