

Artikelbezeichnung: Kantenprofil
Artikelnummer: 1000 P
Längen: 250 cm / 300 cm



Stand: 02/2017

Produktgruppe: Spachtelprofile → Kantenprofile

Anwendung: Kantenprofil für Spachtelarbeiten, zur Herstellung gerader Kanten bzw. als Kantenschutz.

Verarbeitung: Das Profil auf die gewünschte Länge zuschneiden, mit Spachtelmasse fixieren und anschließend einspachteln.

Eigenschaften: Die geprägten Einputzschenkel mit hohem Lochanteil verbessern die Haftung der Spachtelmasse, Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1.

Material: Aluminium 0,40 mm nach DIN EN 485 bzw. DIN EN 573, Fertigungsnorm DIN EN 14353

Abmessungen: Schenkelbreite 23,5 x 23,5 mm, Winkel 88°

Putzdicke: 1 mm

Verpackungseinheit:

1000-50 P	50 Stück pro Bund
1000-50 PR	50 Stück pro Versandröhre
1000-25 PR	25 Stück pro Versandröhre
1000-10 PR	10 Stück pro Versandröhre

Lagerung: Profile waagrecht und trocken lagern. Versandröhren können auch stehend gelagert werden.

Besondere Hinweise: Vor dem Verarbeiten im Winter sollten die Profile mehrere Stunden bei Raumtemperatur (ca. 18 - 20 °C) gelagert werden.