

## Multimörtel

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**

DE\_ALG\_806\_001

**Verwendungszweck**

Putzmörtel aus anorganischen Bindemitteln als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände entsprechend der DIN EN 998-1

**Hersteller**

ALLIGATOR FARBWERKE GmbH  
Markstr. 203  
32130 Enger

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

System 3 (Brandverhalten)  
System 4 (weitere wesentliche Eigenschaften)

**Notifizierte Stelle**

MPA Stuttgart  
Kennnummer 0672  
Das Institut hat die Typenprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt: A2-s1, d0

**Harmonisierte Norm**

DIN EN 998-1:2010


**Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A2-s1, d0
Druckfestigkeit	CS III
Wasseraufnahme	W2
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\leq 25 \mu$
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Thomas Ellerhoff, Leiter Technik

Enger, den 18.09.2018