

# Рекорд

## Описание продукта:

Не содержащая пластификаторов и растворителей, с пониженной эмиссией высокоукрывистая краска для внутренних стен. Тускло-матовая, хорошо поддается ремонту, невосприимчива к скользящему свету. Соответствует классу влажного истирания 3 согл. DIN EN 13 300. Без «фоггинг» активных веществ.

## Предназначение:

Для потолков и стен, если требуется невосприимчивая к скользящему свету, тускло-матовая поверхность. Может применяться на обоях с древесным волокном, штукатурке, бетоне, стиропоре, гипсо-картонных плитах и т. д.

## Свойства:

- очень хорошая обработка
- продолжительная жизнеспособность
- легкое заполнение
- высокая укрывистость
- малая склонность к разбрызгиванию
- диффундирующая
- может наноситься безвоздушным распылителем
- тускло-матовая
- почти без запаха

Класс влажного истирания 3 согласно DIN EN 13 300, соответствует устойчивости к мокрому трению согласно DIN 53 778, контрастность (укрывистость) соответствует классу 1 при кроющей способности 6,5 м<sup>2</sup>/л согласно DIN EN 13 300. В связи с классификацией продукта как не содержащего растворителей и пластификаторов, состав продукта не включает фоггинг-активных веществ (SVOC = полунлетучие органические соединения) согласно директив VDL (Объединение германской лакокрасочной промышленности).

## Основа связующего вещества:

Синтетическая дисперсия

## Удел. масса:

Ок. 1,49 кг/л

## Степень глянца:

Тускло-матовый согл. DIN EN 13 300.

## Цветовой тон:

Белый, античный белый Широкая цветовая гамма при помощи сервиса колеровки Мегэ Микс.

## Размер упаковки:

2,5 л, 5 л, 12,5 л (белый)  
12,5 л (античный белый)

## Нанесение:

При помощи ролика, кисти и безвоздушного распылителя. При выполнении нанесения следить за равномерностью при нанесении и распределении материала.

## Основание:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обладающей несущей способностью. Следует соблюдать директивы по правилам выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363, разд. 3. Неадгезивные старые покрытия следует полностью удалить. Для песчаных и сильно впитывающих оснований, включая гипсокартон, необходима предварительная обработка при помощи высокогидрофобного грунта MEGA 202. Невпитывающие непроницаемые покрытия необходимо прогрунтовать с помощью праймера MEGA 250 Грундирфарбе ВР (MEGA 253 Grundierfarbe WP plus).

## Технические характеристики

### Разведение:

Продукт готов к применению. При необходимости - водой, не более, чем 5 %.

### Колеровка:

С помощью обычных полнотонных красок и оттеночных красителей. Добавка оттеночных продуктов приводит к изменению указанных свойств.

### Очистка инструментов:

После использования немедленно промыть водой с мылом.

### Сушка:

При 20 °С и 50 % отн. влажности воздуха можно окрашивать в тот же день. Для холодного, влажного воздуха выдерживать соответствующее более продолжительное время сушки.

### Расход:

Ок. 130-150 мл/м<sup>2</sup> для одного слоя в зависимости от поверхности. Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте.

## Безвоздушное распыление:

Сопло: 0,021 дюйма = 0,53 мм  
Максимальное давление: 190 бар  
Давление распыления: 160 бар  
Угол распыла: 50 °  
Размер сетки в меш: 60

## Общие указания

### Температура нанесения:

Не ниже +5 °С для воздуха и поверхности.

### Хранение:

В прохладном, но незамерзающем месте. Ок. 1 года может храниться в неоткрывавшейся оригинальной упаковке.

### Декларация составных веществ:

Синтетическая дисперсия, диоксид титана, известковый шпат, вода, добавки, консервант.

### Указания по утилизации:

На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Жидкие остатки материалов могут утилизироваться как отходы красок на водной основе, высохшие остатки материалов - как строительные отходы или как бытовой мусор.

### ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/a  
30 г/л ЛОС (2010)  
Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

### МАРКИРОВОЧНЫЙ КОД GISCODE:

BSW20

### Класс водоопасности WGK 1:

Самозэкспертиза (малая водоопасность).

### Соблюдать паспорт безопасности!

