

# ® **Glutoclean**

## Stein Versiegelung

### Eigenschaften:

- für innen und außen
- Langzeitschutz
- schmutz- und wasserabweisend
- seidenmatter Glanz
- reicht für 15 – 20 m<sup>2</sup>

### Wirkung:

Versiegelung mit Langzeitschutz für den Stein. Durch die wasserfeste, UV-beständige Schutzschicht mit Seidenglanz wird die behandelte Oberfläche schmutzabweisend und pflegeleicht. Das Aussehen, die Farbe und Struktur des Steins wird verbessert und bleibt langfristig erhalten. Die Schutzschicht ist vergilbungsfrei und strapazierfähig.

### Einsatzbereich:

Im Innen- und Außenbereich für alle saugfähigen Natur- und Kunststeinoberflächen, Betonwerksteine, Waschbeton, Schiefer, Marmor, Sandstein, Terrazzo, Porphy, Solnhofener Platten, Betonoberflächen u. ä. Zur Behandlung von Böden, Treppen und Fensterbänken sowie Terrasse und Balkon.

### Anwendung:

Nur auf trockener Fläche anzuwenden. Oberfläche muss zuvor gereinigt werden. Versiegelung unverdünnt mit einem Farbroller oder Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen. Dabei nicht mehr auftragen, als von der Oberfläche aufgenommen werden kann. Nicht im Überschuss arbeiten, Pfützenbildung vermeiden. Es dürfen keine Schlieren entstehen. Bei größeren Flächen immer abschnittsweise arbeiten. Die anschließende Trocknungszeit beträgt ca. 2 Stunden. Die Fläche darf während dieser Trocknungsphase nicht betreten werden. Anschließend die versiegelte Fläche 2 Tage lang vor Feuchtigkeitseinwirkung schützen.

### Technische Daten:

Inhaltsstoffe: Kohlenwasserstoffe  
Dichte: ca. 0,79 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert: -  
Aussehen: klare Flüssigkeit  
Geruch: charakteristisch, mild

### Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### Hinweise:

Belagflächen müssen vor rückseitiger Durchfeuchtung aus dem Untergrund geschützt sein. Nach dem Trocknen entstehende weiße Flecken deuten auf Feuchtigkeit im Stein hin. Bei der Anwendung Glas und lösemittellempfindliche Oberflächen abdecken. Nicht bei Temperaturen unter +12 °C verarbeiten. Nicht saugfähige, polierte oder feingeschliffene Oberflächen können nicht versiegelt werden.

### Medizinische Notrufnummer:

**+49 (0) 551 / 1 92 40**

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.glutoclean.de](http://www.glutoclean.de) oder unter [sds@glutolin.de](mailto:sds@glutolin.de).

Artikelnummer	EAN	Gebinde
035403074	4044899354031	1 l



### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.