

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0597/01

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

THOMSIT BasicGYP (DE0597/01)

Verwendungszweck(e):

EN 13813 CA-C25-F6

Calciumsulfatestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4, System 4 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

EN 13813:2002

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 4	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	CA	System 4	
pH-Wert	≥ 7		
Wasserdurchlässigkeit	NPD		
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD		
Druckfestigkeit	C25		
Biegezugfestigkeit	F6		
Verschleißwiderstand	NPD		
Trittschallisolierung	NPD		
Schallabsorption	NPD		
Wärmedämmung	NPD		
Chemische Beständigkeit	NPD		

Spezifische Technische Dokumentation:

276/20

Leistung ohne weitere Prüfung:

Brandverhalten: Klasse E

Erfüllte Anforderungen:

Höchstdicke der Schicht: 30 mm

Organischer Gehalt: < 20 Gew.-%

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.


Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Augsburg, 04.01.2021



.....
Marc C. Köppe
Geschäftsführer



.....
Frank Rösiger
Geschäftsführer