



Kronen[®] Schimmel-Entferner 427

Entfernt Schimmel, Moos und Algen



Werkstoffbeschreibung



Werkstoffart:	Schnellwirkende Formel mit Aktivchlor		
Verwendungszweck:	Im Innen- und Außenbereich: auf Wänden, Böden, im Sanitärbereich, auf Fassaden. Auf mineralischen Untergründen wie z.B. Beton, Ziegel, Putz, Fliesen.		
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">• schnell wirksam• auch für abwaschbare Oberflächen und Siliconfugen		
Farbtöne:	Bestell-Nr.: 427-0000	Farbton: farblos	
Verpackung:	6 x 500 ml	4 x 1000 ml	
Lagerung:	Kühl, dunkel und trocken lagern.		

Anwendungstechnische Hinweise

Vorgehensweise:	Befallene Flächen aus einer Entfernung von 15–20 cm einsprühen und einwirken lassen. Bei starkem Befall nach 15 min. Vorgang wiederholen. Auf Fliesen und dauerelastischen Fugen mit viel Wasser nachwaschen. Schimmel nicht trocken abwischen. Nach Trocknung und erfolgreicher Sanierung kann die Stelle überstrichen werden. Nicht auf Metallen, Stoffen oder Pflanzen verwenden, da das Produkt Chlor enthält (Bleichgefahr). Nach der Verwendung die Räume gut lüften. Vor Anwendung an unauffälliger Stelle Vorversuche durchführen.
------------------------	--

Kennzeichnung

Entsorgung:	Nur völlig restleerte Gebinde zum Recycling geben. Leere Gebinde können über den Restmüll entsorgt werden oder dem Recycling zugeführt werden. Flüssige Reste müssen über die Schadstoffsammelstellen oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.
Sonstiges:	Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen. Achtung: Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. Wirkstoff: 3,2g Natriumhypochlorit / 100g Weitere Informationen enthält das EG-Sicherheitsdatenblatt. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. BAuA Reg. Nr. N-46439

Stand 11/14

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.