



- **Profiltyp:**

368



- **Bezeichnung:**

Trennprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Einsatz zwischen vollflächig verklebten Bodenbelägen bis 4,5 mm Stärke

- **Länge des Profils:**

2,7 m

Lochabstand:

15,0 cm

- **Profilbreite:**

34,0 mm

- **Profilhöhe:**

7,0 mm

- **Innenmaß:**

4,5 mm

- **sichtbare Breite:**

10,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu eloxiert silber

F4

Alu eloxiert gold

F5

Alu eloxiert sand

F9

Alu eloxiert bronze

F6

Alu eloxiert edelstahloptik

F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigem Untergrund. Den Belag bündig am Mittelsteg anschneiden.