

Technische Daten cork Essence

schwimmende Verlegung			
			905 x 295 x 10,5 mm 1220 x 140 x 10,5 mm
Beanspruchungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	23
Garantie Wohnbereich		Jahre	GARANTIE 15 JAHRE
Beanspruchungsklasse Objektbereich	ISO 10874	Klasse	31
Garantie Objektbereich		Jahre	GARANTIE 5 JAHRE
Fußbodenheizungseignung			Oberflächentemperatur bis 28° C
Stuhlleneignung	EN 12529		Typ W
Oberfläche	-	-	XTRA MATT
	Standard-Test Methode	Einheit	Spezifikation
Allgemeine Eigenschaften - EN 14085 + EN 12104 + EN 655 + EN 14041			
Feuchtegehalt	EN 12105	%	-
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m ²	(8000) ±10%
Rohdichte	EN 672	kg/m ³	7600
Dicke der Korkschicht	EN ISO 24343	mm	≥ 3,0
Sicherheitsmerkmale - EN 14041			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Dfl S1
Rutsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehydemission	EN 717-1	Klasse	E1
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	KV	nicht antistatisch
Pentachlorphenol (PCP)	EN 14041 Annex B	mg/kg	PCP frei
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (ΔLw)	16
Begeherschall	NF S 31 - 074	dB	-
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	R ≤ 0,150
Stuhllentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 425	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,40

Die **WICANDERS** Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de



www.blauer-engel.de/uz176

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

WICANDERS

Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.acf.de@amorim.com · www.wicanders.de