



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM ANPUTZLEISTEN

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Selbstklebende oder einsteckbare Anschlussprofile aus Kunststoff mit fixiertem Gewebestreifen.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Für Fenster- und Türanschlüsse bis 10 m² Größe in Wärmedämm-Verbundsystemen bis 300 mm (160 mm) Dämmstoffdicke, Anwendung siehe Tabelle 1. Details siehe Detailplanung 3.1.0 bis 3.2.2

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Für dauerhafte und schlagregendichte Anschlussfugen zwischen Blendrahmen bzw. Türstock und WDVS. Die Bewegungen aus dem Bauteil und dem WDVS werden aufgenommen. Schlagregendichtheit mind. 600 Pa. Weitere Eigenschaften siehe Tabelle 1

Anputzleiste 3D-Profi

Anschlussprofil als Anputz- und Dichtleiste mit Gewebe, integriertem Fugendichtband für dreidimensionale Bewegungsaufnahme, Putzabzugskante zum Erstellen hochwertiger Schattenfugen. Ausziehbare Schutzlasche für Abdeckfolie. Zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Blendrahmen und Dämmung. Auch für das nachträgliche Einschleiben geeignet (z.B. im Sanierungsfall oder bei zur Verklebung ungeeigneten Untergründen). Besonders geeignet bei dunklen Fensterrahmen bzw. intensiven Farbgestaltungen. Geeignet für alle gängigen Fenstertypen und Türen, größere Fenstergrößen und dickere Dämmstoffdicken auf Anfrage, in Stoßbereichen Fugendichtband einlegen.

Anputzleiste 3D-Universal

Einfach zu bedienendes Anschlussprofil als Anputz- und Dichtleiste mit Gewebe, für dreidimensionale Bewegungsaufnahme, Putzabzugskante zum Erstellen einer Schattenfuge für helle Farbgestaltungen. Abreißbare Schutzlasche für Abdeckfolie. Zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Blendrahmen und Dämmung. Geeignet für Standard-Fenster und Türen, Dämmplattendicke bis 300 mm, Fenstergröße max. 10 m², nur ganze Leisten verwenden.

Anputzleiste W35-Pro Black

Einfach zu bedienendes Anschlussprofil im Farbton Anthrazit (in Anlehnung an RAL 7016) als Anputz- und Dichtleiste mit Gewebe, für dreidimensionale Bewegungsaufnahme, Putzabzugskante zum Erstellen einer Schattenfuge. Abreißbare Schutzlasche für Abdeckfolie. Zum Abdichten der

Anschlussfugen zwischen Blendrahmen und Dämmung. Geeignet für Standard-Fenster und Türen, Dämmplattendicke bis 300 mm, Fenstergröße max. 10 m², nur ganze Leisten verwenden.

Anputzleiste W31 (Roma)

Anputz- und Dichtleiste mit Gewebe, selbstklebendem PE-Band und abknickbarer Schutzlasche. Zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Rollladenführungsschiene und Dämmung. Geeignet bei Dämmungen mit Laibungsbildung, bis 160 mm Dämmstoffdicke und Fenstergröße max. 10 m² nur ganze Leisten verwenden.

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

1. Blendrahmen reinigen. Der Blendrahmen muss trocken, sauber, eben und frei von haftmindernden Schichten sein. Klebprobe durchführen! Die Profile möglichst erst unmittelbar vor der Befestigung der Dämmplatten ankleben oder einstecken.
2. KEIM Anputzleisten mit einer speziellen Amboss-Schere oder mittels Winkelschleifer und Trennscheibe auf die zuvor bemessene Länge zuschneiden.
3. Erst die Leiste am Sturzbereich (horizontal), dann die seitlichen Leisten (vertikal) ankleben. Schutzlaschen im Stoßbereich (Sturz/Leibung) sind auszuklinken. Die Leisten dürfen auch auf Gehrung zugeschnitten und montiert werden.
4. Im Übergang von Sturz zu Leibung (Stoßbereich) ist ein Fugendichtband einzusetzen.
5. Profile gut andrücken.
6. Nach dem Schlussanstrich wird bei der KEIM Anputzleiste 3D-Profi die Schutzlasche mittels beigefügtem Auszugsring flach in Richtung Fenstermitte herausgezogen und so das komprimierte Fugendichtband aktiviert. Bei den Anputzleisten 3D-Universal, W35-Pro Black und W31 wird die Schutzlasche abgeknickt und entfernt. Beipackzettel in der Verpackung beachten!

5. LIEFERFORM

- 1 Stück à 2,40 m (W31),
- 1 Bund = 24 St. à 2,40 m (3D-Profi, 3D-Universal)
- 1 Bund = 30 St. à 2,50 m (W35-Pro Black)



6. LAGERUNG

Sämtliche Profile sind trocken, frostsicher und flachliegend im Überkarton zu lagern. Durchbiegungen während des Transports vermeiden.

Die Oberflächentemperatur hat bei der Verarbeitung mind. + 5° C zu betragen und darf max. + 40° C nicht überschreiten.

7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 17 06 04

8. SICHERHEITSHINWEISE

Gisbau Produkt-Code/ Giscode: nicht zutreffend

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

LEISTUNG UND AUSWAHLKRITERIEN DER ANPUTZPROFILE				
MONTAGE	3D-PROFI	3D-UNIVERSAL	W 35-PRO BLACK	W31
Verklebung	ja	ja	ja	ja
nachträgliches Einstecken (z.B. Sanierung)	ja	nein	nein	nein
in Bezug zum Dämmstoff	unter Dämmstoff	neben Dämmstoff	neben Dämmstoff	neben Dämmstoff
Klebeprobe erforderlich	nein	ja	ja	ja
auf haftverminderten Untergründen (z.B. Teflon)	ja	nein	nein	nein
Rahmen muss klebegeeignet sein	nein	ja	ja	ja
Platzbedarf auf dem Rahmen (inkl. Schutzlasche)	15 mm (40 - 50 mm)	10 mm (25 mm)	10 mm (25 mm)	14 mm (23 mm)
FUNKTION				
Klassifizierung nach Richtlinie	A	A	A	B
integriertes Fugendichtband	ja	nein	nein	nein
unabhängig von der Verklebung am Rahmen	ja	nein	nein	nein
dauerhafte Verklebung erforderlich	nein	ja	ja	ja
nachgewiesenen Schlagregendichtheit, max. Winddruck [PA]	750	600	600	600
BEWEGUNGS-AUFNAHME				
Dimension	3D	3D	3D	3D
Dehnung	≥ 3,5 mm	≥ 3,5 mm	≥ 3,5 mm	≥ 3 mm
Stauchung	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 mm	≥ 1,5 mm



TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM ANPUTZLEISTEN

Scherung	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 mm	≥ 1,5 mm
VERWENDUNG				
maximale Dämmstoffdicke	300 mm	300 mm	300 mm	160 mm
dickere Dämmstoffdicke	auf Anfrage	nein	nein	nein
Fenster hinter Rohbaukante	ja	ja	ja	ja
Fenster bündig zur Rohbaukante	ja	ja	ja	ja
Fenster vor der Rohbaukante	ja	ja	ja	nein
max. Fenstergröße	10 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²
größere Fenster	auf Anfrage	nein	nein	auf Anfrage
ÄSTHETIK				
sichtbare Fugenausbildung	Schattenfuge	Schaumband weiß	Schaumband schwarz	Schaumband weiß
Eignung für helle Rahmen und hellen Putz	+++	+++	+++	+++
Eignung für helle Rahmen und dunklen Putz oder umgekehrt	+++	++	+++	++
Eignung für dunklen Rahmen und dunklen Putz	+++	-	+++	-
SONSTIGES				
fixierte Gewebefahne	4x4; 6x6	4x4; 6x6	4x4	4x4

Tabelle 1



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210
 Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38
www.keim.com/info@keimfarben.de