



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM ALKACLEAN

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Alkaclean ist ein flüssiges, alkalisches Reinigungsmittel.

2. ANWENDUNGSBEREICH

KEIM Alkaclean wird eingesetzt, um Fassaden zu reinigen.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Materialkenndaten:

- Beschaffenheit: farblose Flüssigkeit
- Dichte: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- pH-Wert: 14

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

KEIM Alkaclean ist anwendungsfertig und wird mit einer Bürste auf die zu reinigende Fläche aufgebracht. Nach einer Einwirkzeit von 2 bis 4 Minuten müssen die Flächen gründlich mit Wasser nachgereinigt werden.

Abwasserentsorgung an Fassadenfläche allgemeine Hinweise:

Vor Arbeitsbeginn muss die Situation immer mit den örtlichen Behörden geklärt werden. Abwasser (Gemisch aus gelöstem Schmutz und alkalischem Waschwasser) kann in den meisten Kommunen nach Trennung ev. vorhandener Feststoffe (über Kiesbett, Absetzen o.ä.) direkt in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden, hierzu sind örtliche Bestimmungen zu beachten und im Vorfeld muss eine Einleitgenehmigung hierfür eingeholt werden. Gutachten über die biologische Abbaubarkeit und ökotoxikologisches Gutachten des Produktes KEIM Alkaclean liegt vor und kann angefordert werden.

Schmutzwasserauffangrinnen: Zum Erstellen einer Schmutzwasserauffangwanne kann wie folgt vorgegangen werden: Acryldichtungsmasse an die Wand auftragen, geeignete Plane einlegen und mit einer Dachlatte an der Wand verschrauben, Plane am Gerüst hochziehen und befestigen. In die Auffangwanne Querhölzer einlegen, Absetzbecken bilden und Schmutzwasserpumpe einhängen.

Schmutzwasservorratsbehälter im Bedarfsfall aufstellen.

Verbrauch:

ca. 200 - 250 ml/m²

Verbrauch in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad und Untergrundbeschaffenheit. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probereinigungsversuche zu ermitteln.

5. LIEFERFORM

Gebinde mit 20 l und 5 l

6. LAGERUNG

12 Monate bei frostfreier Lagerung und geschlossenem Gebinde. Vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 17

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

8. SICHERHEITSHINWEISE

Giscode: GG70

KEIM Alkaclean ist alkalisch und wirkt korrosiv. Nicht zu behandelnde Flächen, insbesondere Glasflächen und Nichteisenmetalle sind durch entsprechende Maßnahmen zu schützen. Gelangen Spritzer auf Umgebungsflächen sind diese sofort mit ausreichend Wasser nachzuspülen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nach Augenkontakt: Augen sofort für mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife waschen. Getränkte Kleidung ausziehen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht in das Grundwasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Gewerbliches Produkt.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16/86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6/15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38
www.keim.com/info@keimfarben.de