

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem

GE 7 + MH-X

Bestell-Nr. 494.496



| Technische Attribute | |
|------------------------|----------------|
| Leistungsaufnahme | 710 Watt |
| Leistungsabgabe | 410 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 1100-1650 /min |
| Leerlaufhubzahl | 3100-4600 /min |
| Schleifscheiben-Ø | 225 mm |
| Werkzeugaufnahme | kletten |
| Neigungswinkel am Kopf | 100 ° |
| Kabellänge | 5,0 m |
| Länge | 1520 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem

- + Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- + Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- + Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- + Exzenterschleifkopf mit 4 mm Hub, damit lassen sich mühelos perfekte Oberflächen im Q3- und Q4-Bereich erzielen
- + Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- + Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
- + Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- + Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- + Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- + Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- + Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- + Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung
- + Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich
- + Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit

| Grundausrüstung | |
|----------------------------------|---------|
| 1 Exzenterschleifkopf MH-X | 457.205 |
| 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32 | 406.023 |
| 1 Transporttasche | 408.867 |