

Уайт-спирит

Описание продукта:

Уайт-спирит MEGA 901 представляет собой пользующийся налоговыми льготами продукт на основе минерального масла, предназначенный для разбавления масляных красок и красок на основе синтетических смол, а также для очистки инструментов.

Предназначение:

Уайт-спирит MEGA 901 может в том числе использоваться для разбавления лаков на основе масла и синтетической смолы, прозрачных лаков, морилки для дерева, масляных антикоррозионных покрытий и грунтовок. Уайт-спирит MEGA 901 также идеально подходит для очистки инструментов и удаления пятен краски и грязи с линолеума, паркета и других поверхностей.

Свойства:

Длительное испарение, гарантирующее очень хорошую растекаемость краски. Не увеличивает время высыхания лаков, отверждаемых окислением. Уайт-спирит MEGA 901 испаряется, не оставляя следов. Поэтому любое влияние на лакокрасочное покрытие после его высыхания исключено. Благодаря сбалансированному фракционному составу лаки с открытой сушкой не имеют следов выпаривания из-за остаточных растворителей.

Размер упаковки:

1 л, 3 л, 6 л, 12 л, 30 л и 500 мл

Нанесение:

Уайт-спирит MEGA 901 вследствие своей низкой летучести в основном используется для разведения лаков, наносимых кистью и лаков для окраски погружением. Тем не менее, необходимо убедиться в том, что смешивание с уайт-спиритом MEGA 901 осуществляется в соответствии с требованиями к окраске.

Технические характеристики**Удел. масса:**

0,785 г/см³

Коэффициент испарения:

46 (эфир = 1)

Консистенция:

Жидкая

Хранение:

Хранить контейнер плотно закрытым в прохладном, хорошо вентилируемом месте. При утилизации соблюдать требования законодательства.

Указания по утилизации:

На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Остатки материала можно утилизировать в соответствии с положениями законодательства.

Класс опасности:

RID/ADR: Класс 3, код F1
UN-Nr.: 1300

Указания по безопасности:

Легковоспламеняющаяся жидкость и пар. Может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути. Может вызвать сонливость и головокружение. Вреден для водных организмов, с долгосрочным эффектом. Может вызвать раздражение дыхательных путей. Держать в месте, недоступном для детей. При обращении к врачу держите наготове упаковку или этикетку. Беречь от жары, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить. Избегайте вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / пара / аэрозоля. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / к врачу. НЕ вызывать рвоту. Хранить под замком. Утилизируйте содержимое / контейнер в соответствии с местными предписаниями.

ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ (или волосами): Немедленно снять всю загрязненную, промокшую одежду. Промыть кожу водой / принять душ. Хранить под замком. Утилизируйте содержимое / контейнер в соответствии с местными предписаниями. Повторный контакт может привести к пересыханию или растрескиванию кожи. На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Сдать контейнер с остатками в пункт приема для старых лаков/красок.

Код Gisbau

M-VM02, UN 1300

Содержит:

углеводороды, C9-C12, N-алканы, ISO-алканы, циклические соединения, < 2 % ароматических соединений; углеводороды, C9, ароматические соединения

Индекс-номер:

649-330-00-2

ASN: 070104**Соблюдать паспорт безопасности!**