

Terebentin ikamesi

Ürün tarifi:

MEGA 901 terebentin ikamesi, yağlı ve sentetik reçine boyaların seyreltilmeleri ve çalışma cihazların temizliği için kullanılan vergi indirimli bir madeni yağ ürünüdür.

Uygulama:

MEGA 901 terebentin ikamesi; diğerlerin yanı sıra yağlı, sentetik reçine boyaların ve renksiz cilaların, ahşap cilaların, korozyona karşı koruyucu yağlı boyaların ve astar boyaların seyreltilmeleri için kullanılabilir. MEGA 901 terebentin ikamesi ayrıca mükemmel bir şekilde çalışma cihazların temizliği ve linolyum, parke ve diğer yüzeylerdeki renk ve kir lekelerinin temizliği için de uygundur.

Özellikler:

Yavaş buharlaşma süresinden dolayı boyanın çok iyi bir seyri sağlanmaktadır. Oksidatif sertleşen boyalarda kuruma gecikmelerine neden olmamaktadır. MEGA 901 terebentin ikamesi, artık bırakmadan buharlaşır. Kuruma sonrası boyanın etkilenmesi dolayısıyla mümkün değildir. Dengeli kaynama seyri nedeniyle dolaylı olarak kuruyan boyalarda, geri tutulan çözücü maddelerden dolayı kaynama belirtileri oluşmamaktadır.

Paket boyutu:

1 l, 3 l, 6 l, 12 l, 30 l ve 500 ml

İşleme:

MEGA 901 terebentin ikamesi, yavaş uçuculuktan dolayı ağırlıklı olarak sürerek boyamalarda ve daldırma yöntemli boyamalarda kullanılmaktadır. Ancak boyama gereksinimleri uyarınca MEGA 901 terebentin ikamesi ile karıştırmanın yapılmasına dikkat edilmelidir.

Teknik veriler

Özgül Ağırlık:

0,785 g/cm³

Buharlaşma sayısı:

46 (Eter = 1)

Kıvam:

Sıvı

Depolama:

Kutuyu sıkı bir şekilde kapalı vaziyette ve serin, iyi havalandırılmış bir yerde muhafaza edin. Depolamada yasal hükümleri dikkate alın.

Bertaraf notları:

Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Malzeme artıkları, yasal hükümler uyarınca bertaraf edilebilir.

Tehlike sınıfı:

RID/ADR: Sınıf 3, Kod F1

UN No: 1300

Tehlike ve güvenlik notları:

Sıvı ve buhar alevlenir. Yutulduğunda ve solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir. Uyku getirebilir ve sersemliğe neden olabilir. Su organizmaları için zararlıdır, etkisi uzun vadeli. Solunum yollarını tahriş edebilir. Çocukların erişebilmelerini engelleyin. Hekime başvurmanız gerektiğinde ambalajı ve işaretleme etiketi yanınızda bulundurun. Sıcaktan, sıcak yüzeylerden, kıvılcıklardan, açık ateşlerden ve diğer ateşleme kaynağı türlerinden uzak tutun. Tütün ürünleri tüketmeyin. Tozun/dumanın/sisin/buharın/aerosolun solunmalarından kaçının. YUTULDUĞUNDA: Derhal ZEHİR BİLGİ MERKEZİNİ/hekimi arayın. İstifra etmeyi ZORLAMAYIN. Kilitli şekilde muhafaza edin. İçeriği/kabı yerel şartlar uyarınca bertarafa dâhil edin.

CİLT İLE TEMASTA (veya saç ile):

Tüm kirlenmiş, sıvıya maruz kalmış giysileri derhal çıkarın. Cildi su ile yıkayın/duş alın. Kilitli şekilde muhafaza edin. İçeriği/kabı yerel şartlar uyarınca bertarafa dâhil edin. Tekrarlanan temas, kuru ve çatlaklı cilde neden olabilir. Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Artıklı kutuyu eski boya toplama yerine teslim edin.

Gisbau kodu:

M-VM02, UN 1300

İçerdikleri:

Hidrokarbonlar, C9-C12, N-Alkanlar, ISO-Alkanlar, siklik bileşikler, < %2 aromatik bileşikler; hidrokarbonlar, C9, aromatik bileşikler

Endeks No:

649-330-00-2

ASN: 070104

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

