

Yıkama seyreltici

Ürün tanımı:

MEGA 903 yıkama seyreltici, orta derecede uçucu olan ve her türlü boyama maddelerine uygun olan bir çözücü madde karışımıdır ve çok iyi çözme özelliklerine sahiptir.

Uygulama:

MEGA 903 yıkama seyreltici, boyama maddelerini yıkamak ve püskürtme tabancalarını, renk basınç hortumlarını, şablonları ve benzeri çalışma cihazlarını boyama öncesi yağ temizleme malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında özel çözücü madde kombinasyonu sayesinde boyama öncesi parçaları yağdan arındırmak için de uygundur. Nitro, sentetik reçine, yakma ve klor kauçuk boyaları çözmek içindir.

Özellikler:

Çok iyi çözme özellikleri, orta derecede uçucu. Kurumuş boyaları da çözer, mükemmel yağ çözücü özelliklere sahiptir. Artık bırakmadan buharlaşır ve böylece parçaların daha sonraki boyalarını olumsuz şekilde etkilemez.

Paket boyutu:

6 l, 12 l, 30 l ve 58 l

İşleme:

MEGA 903 yıkama seyreltici; yıkama, daldırma, püskürtme ve taşkın yönteminde kullanılabilir.

Teknik veriler

Özgül Ağırlık:

0,847 g/cm³

Buharlaşma sayısı:

8 (Eter = 1)

Kıvam:

Sıvı

Depolama:

Kutuyu sıkı bir şekilde kapalı vaziyette ve serin, iyi havalandırılmış bir yerde muhafaza edin. Depolamada yasal hükümleri dikkate alın.

Bertaraf notları:

Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Malzeme artıkları, yasal hükümler uyarınca bertaraf edilebilir.

Ürün kodu:

M-VM 03

ASN: 070104

Tehlike sınıfı:

RID/ADR: Sınıf 3, Kod F1

UN No: 1993

Tehlike ve güvenlik notları:

Sıvı ve buhar kolayca alevlenir. Yutulduğunda ve solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir. Ağır göz hasarlarına neden olmaktadır. Cilt tahrişlerine neden olmaktadır. Uykuyu getirebilir ve sersemliğe neden olabilir. Su organizmaları için zararlıdır, etkisi uzun vadeli. Çocukların erişebilmelerini engelleyin. Hekime başvurmanız gerektiğinde ambalajı ve işaretleme etiketi yanınızda bulundurun.

Sıcaktan, sıcak yüzeylerden, kıvılcıklardan, açık ateşlerden ve diğer ateşleme kaynağı türlerinden uzak tutun. Tütün ürünleri tüketmeyin. Sadece açık alanda veya iyi bir şekilde havalandırılmış kapalı alanlarda kullanın. Korumaya eldiven/koruyucu giysi/göz koruması/yüz koruması kullanın. YUTULDUĞUNDA: Derhal ZEHİR BİLGİ MERKEZİNİ/hekimi

arayın. İstifra etmeyi ZORLAMAYIN.

İçerdikleri: Hidrokarbonlar, C9, aromatik bileşikler; butan-1-ol; 2-metil-1-propanol; etil laktat. \geq %30 aromatik hidrokarbon, ester, ketonlar, alkol içerilmektedir, VOC sınır değeri: 850 g/l VOC içeriği: 847 g/l.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

