

# Fertigkleister

## Produktbeschreibung:

MEGA 805 Fertigkleister ist ein gebrauchsfertiger, ungefüllter und lösemittelfreier Fertigkleister auf Dispersionsbasis für den Innenbereich.

## Anwendung:

Zum Verkleben von Raufaser, Struktur-, Vinyl- und Papiertapeten an trockenen, tragfähigen Decken- und Wandflächen.

## Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- weichmacher- und lösemittelfrei
- optimale Kleisterspaltung
- hohe Anfangshaftung bei guter Korrigierbarkeit
- trocknet transparent auf
- frei von schädlichen Emissionen
- nicht für Feucht-/Nassräume geeignet

## Bindemittelbasis:

PVAC verstärktes Stärkederivat

## Spez. Gewicht:

Ca. 1,0 kg/l

## pH-Wert:

8–9

## Farbton:

Weißlich/Opak. Nach dem Trocknen transparent

## Packungsgröße:

15 l

## Verarbeitung:

Für Bürstenauftrag und Tapeziergerät geeignet. MEGA 805 Fertigkleister wird unverdünnt und gleichmäßig auf die Tapetenrückseite aufgetragen. Im Anschluss wird die eingekleisterte Tapetenbahn 2/3 zu 1/3 zusammengelegt. Die entsprechende Weichzeit ist einzuhalten. An Außenecken ist darauf zu achten, dass der Wandbelag mindestens 10 cm herumgeführt wird, um einen einwandfreien Anschluss an die folgenden Bahnen sicherzustellen.

## Die Klebeanleitung des Herstellers ist zu beachten.

### Bitte beachten:

Eventuell austretenden Klebstoff im Nahtbereich sofort mit einem sauberen, feuchten Tuch durch Tupfen entfernen.

### Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, gleichmäßig saugend und glatt sein. Die Richtlinien für die Untergrundvorbehandlung der VOB, Teil C, DIN 18 363 und 18 366 und des BFS Merkblattes Nr. 16 sind zu beachten.

## Technische Daten

### Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

### Trocknung:

Bei ca. 20 °C und einer relativen Luftfeuchte von 50 % nach ca. 8–12 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Die Offenzeit liegt bei ca. 20 Minuten bei normaler Raumtemperatur.

### Achtung:

Überstreichbare Wandbeläge dürfen erst nach vollständiger Trocknung überstrichen werden.

### Verbrauch:

Ca. 200–300 ml/m<sup>2</sup> auf glatten Flächen. Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt mit einem Probeauftrag zu ermitteln.

## Allgemeine Hinweise

### Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei. Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Zustand ca. 12 Monate.

### Verarbeitungstemperatur:

Mind. +5 °C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung. Nicht bei großer Hitze verarbeiten.

## Deklaration der Inhaltsstoffe:

PVAC verstärktes Stärkederivat, Konservierungsmittel

## Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

## GISCODE:

D1

## WGK1:

Selbsteinstufung

## Sicherheitsdatenblatt beachten!

