

# Textilfixierung

## Produktbeschreibung:

Nur im Innenbereich. Nachhaltige Haftfixierung speziell geeignet für selbstliegende, textile Bodenbeläge im Fliesen- und Plankenformat, wie z. B. Teppichfliesen/-planken mit Schwerbeschichtung, Akustik-Schwerbeschichtung oder Vlies-Schwerbeschichtung, Nadelvlies mit Schwerbeschichtung und zur wiederaufnehmbaren Verlegung (Easy-Fix-Verlegung) geeignete Nadelvlies-Bodenbeläge ohne Schwerbeschichtung. Zusatzeignung im Wohnbereich für Teppichböden und CV-Bodenbeläge in Bahnen mit Comfort- oder Vliesrücken. Geeignet auf ebenen, glatten, schwach oder nicht saugfähigen Untergründen, Doppel- oder Hohlraumböden.

## Eigenschaften:

- sehr haftklebrig
- schnell trocknend
- vielseitig einsetzbar

## Packungsgröße:

5 kg

## Untergrundvorbereitung:

DIN 18 365 beachten. Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen. Unebene, raue, nicht saugfähige oder feuchtigkeitsempfindliche Untergründe vorzugsweise mit MEGAgrün 235 Dispersions-Konzentrat grundieren und mit MEGAgrün 636 zementäre Spachtelmasse spachteln. Grundierung und Spachtelmasse gut durchtrocknen lassen.

## Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gründlich aufschüteln.

2. Haftfixierung mit feinporiger Schaumstoffrolle oder Kurzflorrolle gleichmäßig dünn auf den Untergrund auftragen. Abstreifgitter verwenden und Pfützenbildung vermeiden. Haftsicht bis zur vollständigen Transparenz trocknen lassen. Einlegezeit innerhalb von 3 Stunden.

3. Klebereste und Verunreinigungen in frischem Zustand mit Wasser entfernen.

## Technische Daten

### Einlegezeit:

Ca. 3 Stunden\*

### Belastbar:

Nach ca. 24 Stunden\*

\*bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte

### Schleifen:

-

### Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter 15 °C

### Relative Luftfeuchte:

Nicht über 75 %

### Verbrauch:

50–100 g/m<sup>2</sup>

## Allgemeine Hinweise

### Lagerung:

Mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.

### Zusammensetzung:

Polymerdispersionen, Konservierungsmittel, Additive und Wasser

### GISCODE:

D 1 / Lösemittelfrei nach TRGS 610

### EMICODE:

EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm  
DE-UZ 113 / Umweltfreundlich, weil emissionsarm

### Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Die Verwendung einer Hautschutzcreme wird grundsätzlich empfohlen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung/Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nach Durchtrocknung ökologisch und physiologisch unbedenklich. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste an der Luft aushärten lassen und als Baustellenabfall oder Hausmüll entsorgen. Enthält: Bronopol, 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Informationen für Allergiker erhalten Sie unter der Rufnummer: 040 54004-0.

## Sicherheitsdatenblatt beachten!

