

680

Technisches Merkblatt TM 680

MEGA

Megamur Style Aufbrennsperre

Produktbeschreibung:

Aufbrennsperre auf Basis einer Acryl-Hybrid-Emulsion. Bei zwei bis drei Auftragsschichten wird eine flüssigkeitsdichte Grundschrift für das 680 Megamur Style Wand und Boden Spachtelsystem erstellt.

Anwendung:

Als Aufbrennsperre bei mehrlagiger Verarbeitung und als Abdichtungsebene im 680 Megamur Style Wand und Boden Spachtelsystem.

Eigenschaften:

- ab zwei Auftragsschichten bereits flüssigkeitsdicht
- leichte Verarbeitung
- schnelltrocknend

Bindemittelbasis:

Acryl-Hybrid-Emulsion

Spez. Gewicht:

1,05 g/m³

Farbton:

Milchig

Packungsgröße:

1,0 kg

Verarbeitung:

Streichen, rollen.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von haftmindernden Stoffen sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sind zu beachten. Nichthaftende Altanstriche sind restlos zu entfernen.

Verarbeitungstemperatur:

Zwischen +10 °C und +25 °C
Niedrige Temperatur und/oder hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung.

Verbrauch:

Ca. 50 g/m². Genaue Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Trocknung:

Als Aufbrennsperre: ca. 1 bis 1½ Stunden
Vor der Deckversiegelung: mind. 4 Stunden, jedoch max. 24 Stunden.

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei.

Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Produktkategorie: A/h
30 g/l VOC (2010)
Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC

Produktcode:

M-DF01

Sicherheitshinweise:

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Inhalation/Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und Sicherheitsdatenblatt zeigen.

Sicherheitsdatenblatt und Verarbeitungsanleitung beachten!

