

680

Technisches Merkblatt TM 680

MEGA 

# Megamur Style Grundierung

## Produktbeschreibung:

Die 680 Megamur Style Grundierung ist ein quarzgefüllter Haftgrund für saugende und nichtsaugende Untergründe und schafft griffige Oberflächen für nachfolgende Kreativspachtelungen im 680 Megamur Style System.

## Anwendung:

Einsetzbar auf Untergründen wie z.B. Zement, Beton, Gipskarton, Gasbeton, Anhydrid-Flächen, MDF-Platten.

## Eigenschaften:

Für Wand- und Bodenflächen

- emissionsminimiert
- lösemittelfrei
- schnell trocknend
- Fußbodenheizung geeignet
- alkaliresistent
- sehr leicht zu verarbeiten

## Bindemittelbasis:

Acryl-Emulsion

## Farbton:

Rosa

## Packungsgröße:

1 kg

## Untergrund:

Der Untergrund muss druckstabil, sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3.1.1 bis 3.2.11 sind zu beachten.

## Verarbeitungstemperatur:

Ab 5 °C bis 25 °C für Luft und Untergrund.

## Verbrauch:

Ca. 200 g/m<sup>2</sup>. Genaue Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

## Trocknung:

Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte ca. 1–2 Stunden.

## Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei.

## Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

## EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Produktkategorie: A/g

30 g/l VOC (2010)

Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC

## Produktcode:

M-GF01

## Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Das Produkt kann die Haut reizen. Schutzkleidung tragen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Inhalation/Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und Sicherheitsdatenblatt zeigen.

## Sicherheitsdatenblatt und Verarbeitungshinweise beachten!

