

Silikat-Grundierung

Produktbeschreibung:

Unpigmentiertes Silikat-Grundiermittel mit organischer Stabilisierung.

Anwendung:

Außen und innen. Zur Vorbehandlung aller mineralischen Untergründe wie z. B. Kalk, Zement, Putz, Mauerwerk und alter Mineralfarbenanstriche.

Eigenschaften:

- tief eindringend
- hohe verfestigende Wirkung
- leichte Verarbeitung
- voll wasserdampfdiffusionsfähig

Bindemittelbasis:

Silikat mit organischen Stabilisatoren

Spez. Gewicht:

Ca. 1,03 kg/l

Farbton:

Farblos

Packungsgröße:

10 l

Verarbeitung:

Mit Pinsel oder Bürste auftragen. Bei saugenden Untergründen je nach Saugfähigkeit im Verhältnis 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnen. Als Zusatz für den Grundanstrich mit MEGA 407 Silikat-Fassadenfarbe im Volumenverhältnis bis max. 1:1 mischen.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und fachgerecht vorbehandelt sein (VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 2 und 3 sowie die BFS-Merkblätter der infrage kommenden Arbeitsbereiche).

Technische Daten

Verdünnung:

Mit Wasser

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.

Trocknung:

Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 Stunden.

Verbrauch:

Ca. 100–150 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Genaue Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur:

Mindestens +5 °C Objekt und Umgebungstemperatur

Besondere Hinweise:

Ätzend. Flächen aus Glas, Naturstein, Keramik und Metall sollten sorgfältig abgedeckt werden. Haut und Augen vor Materialspritzern schützen. MEGA 206 Silikat-Grundierung darf nicht auf alten Dispersions- und Lackfarbenanstrichen sowie gipshaltigen Untergründen verwendet werden.

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. 12 Monate lagerstabil.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Wasser, Kaliumsilikat, Polymerdispersion, Additive

Entsorgungshinweise:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste gemäß gesetzlicher Bestimmungen entsorgen.

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Produktkategorie: A/h
30 g/l VOC (2010)
Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC

Produktcode:

BSW10

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

