

# R10 Antislip Add

## 1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Strukturgebendes Additiv zur Erhöhung der Rutschsicherheit.

- Für **Dr. Schutz 2K-Wasserlacke** sowie eukula strato Lacke im Topcoat
- Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung.
- Effektiv im Ergebnis.
- Rutschhemmungsklasse R10 nach BGR 181 und DIN 51130.
- VOC-frei.

(Früherer Name für formulierungsidentisches Produkt: R10 Additiv)

## 2 ANWENDUNGSBEREICH

Kombinierbar mit allen Dr. Schutz Wassersiegeln sowie strato in den dort angegebenen Anwendungsbereichen. **Dr. Schutz R10 Additive** wird nur in der letzten Lackschicht angewandt.

Beachten Sie unsere objekt- und belagsspezifischen Aufbauanleitungen unter [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

## 3 ANWENDUNG

Gut Aufschütteln! **Dr. Schutz R10 Additive** im Verhältnis 1:10 mit dem Stammlack anmischen. Erst anschließend die zum Stammlack passende Menge Vernetzer einmischen. Den Topcoat mit 50 ml/m<sup>2</sup> gleichmäßig auftragen.

Hinweise:

- Eine Einmischung in untere Lackschichten beeinträchtigt nicht die Funktionsfähigkeit der Versiegelung, wird allerdings auch nicht in der Rutschhemmung wirksam.
- Angemischter Stammlack muss nach eventueller Lagerung wieder sorgfältig aufgerührt werden.

## 4 VERBRAUCH

5 g/m<sup>2</sup> (Reichweite: 100 m<sup>2</sup>/0,5l) bei einer Lackauflage von 50 ml/m<sup>2</sup> und einer Zugabe von 1:10.

## 5 Reinigung & Pflege

Nach vollständiger Aushärtung **Dr. Schutz PU Reiniger** zur Reinigung verwenden.

Aufgrund der Oberflächenstruktur ist mit erhöhtem Reinigungsaufwand zu rechnen.

Wir empfehlen eine Bürstenreinigung mit weichen Bürsten.

Durch mechanische Belastung (Begehung, Rollen, ...) und intensive Reinigung kann es zum Abbau des rutschhemmenden Effekts kommen. Im Sinne einer Pflege können diese Verschleißerscheinungen sowie Verkratzungen oder Verfärbungen nur durch eine partielle oder vollflächige Sanierung des Siegelfilmes durch erneuten Auftrag beseitigt werden. Es wird immer eine Sanierung abgeschlossener Teilflächen empfohlen. Wir empfehlen hierzu den erfahrenen Bodenleger zu beauftragen.

Eine konventionelle Pflege mit Wischpflegemitteln oder schichtbildenden Acrylatdispersionen empfehlen wir im Sinne des Erhalts des rutschhemmenden Effekts nicht.

Beachten Sie unsere belags- und objektspezifischen Pflegeanleitungen unter [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

## 6 LAGERUNG

## R10 Antislip Add

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### 7 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser, Polyacrylat, Kieselsäuren, Wachse, Additive. Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2 Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

pH 7,5

voc (g/l): <1 (ISO 11890)

ADR/RID: kein Gefahrgut.

CLP: nicht kennzeichnungspflichtig.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

### 8 BESONDERE HINWEISE

### 9 QUERVERWEIS

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die homepage [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

## Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstrasse 17  
53175 Bonn  
Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0  
Fax: + 49 (0)228 / 95 35 2-29  
E-Mail: [zentrale@dr-schutz.com](mailto:zentrale@dr-schutz.com)

Schweiz  
Reinwall GmbH  
CH 9500 Wil  
Werksvertretung Schweiz und  
Liechtenstein:  
Floor Concept GmbH  
Bachstrasse 29  
8912 Obfelden  
Tel. +41 (0)44 533 45 00  
Fax +41 (0)44 533 45 01  
E-Mail: [info@floorconcept.ch](mailto:info@floorconcept.ch)  
[www.floorconcept.ch](http://www.floorconcept.ch)

Österreich  
Michael Neubauer  
Tel. : +43 (0)664 3562985  
Fax: +43 (0)463 265526 8178  
E-Mail: [mne@dr-schutz.com](mailto:mne@dr-schutz.com)

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.

## R10 Antislip Add