

HEYLO®

DCS

MOBILES STAUBSCHUTZSYSTEM SPART ZEIT UND GELD

BAU // INDUSTRIE // HANDWERK



FLEXIBEL

Kombinierbar mit Luftreiniger und Ventilator



VIELSEITIG

Abschottung, Staubabsaugung, Filterung von Schadstoffen und Schimmelpilz



LEICHTES HANDLING

Einfache, schnelle Montage und leichter Transport

www.heylo.de

STAUBSCHUTZSYSTEM DCS

- Absaugung
- Abschottung
- Filterung von Schadstoffen und Schimmelpilz



Kernstück ist die **Staubschutztür DCD-3.0** zur schnellen und sicheren Abschottung von Türen zwischen Arbeits- bzw. Schwarzbereich und Weißbereich. Durch Staubabsaugöffnungen im Türelement ergeben sich unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten - die **HEYLO Staubschuttkomplettsysteme DCS**.

Abschottung des Arbeitsbereichs

Durch einen Schnellverschluss mit Spannhebel wird das Türelement schnell und einfach montiert. Mit Verschlussklappen und Folien dient die DCD-3.0 der Abschottung des Arbeits- bzw. Schwarzbereichs gegenüber bewohnten Bereichen.

Unterdruck im Arbeitsbereich

Die DCD-3.0 in Kombination mit einem im Weißbereich nahe der Staubschutztür aufgestellten Luftreiniger (FT500/PF1000/1400/3500) und Schlauchanschluss ergibt eine Unterdruckhaltung im Saugverfahren. Bei der Arbeit mit Gefahrstoffbelastung wie Schimmelpilz werden Luftreiniger mit Hepa-Filter eingesetzt.

Staubabsaugung im Arbeitsbereich

Durch die praktischen Staubabsaugöffnungen kann ein Schlauch direkt an die Entstehungsstelle des Staubs im Arbeitsbereich geführt werden. Der mobile HEYLO Ventilator PowerVent 3000 (Luftvolumen: 3.102 m³/h) saugt den Staub problemlos ab und fängt ihn in M-Klasse-Staubsäcken auf.

Staubschuttsystem DCS Anwendungsfilm aus der Praxis



| DCD-3.0 in Kombination mit | System |
|--|-------------|
| Ventilator PowerVent 3000 (3.102 m ³ /h) + Staub-sack M-Klasse + Befestigungsschelle + Schlauch + Schlauchadapter | DCS-PV 3000 |
| FT 500 (850 m ³ /h Luftleistung) + Grobstaubfilter G4 + Feinstaubfilter F9 (Staubklasse M) + Luftschlauch inkl. Befestigungsgurt + Schlauchadapter | DCS-FT 500 |
| Luftreiniger PowerFilter 1000 (1.100 m ³ /h) + Grobstaubfilter (G4) + Feinstaubfilter (F9/Klasse M)* + Schlauch + Saugstutzen | DCS-PF 1000 |
| Luftreiniger PowerFilter 1400 (1.400 m ³ /h) + Grobstaubfilter (G4) + Feinstaubfilter (F9/Klasse M)* + Schlauch + Saugstutzen | DCS-PF 1400 |
| Luftreiniger PowerFilter 3500 (3.200 m ³ /h) + Feinstaubfilter (F9/Klasse M)* + Schlauch + Staubschuttbliche (2 x zum Verschließen, 1 x mit Stutzen) | DCS-PF 3500 |

*Optional auch HEPA-Filter H14 (Klasse H) einsetzbar.

HEYLights

- Leichter Transport mit Tasche
- Einfache & schnelle Montage
- 2 integrierte Staubabsaugöffnungen
- Kombinierbar
- Hoher Luftdurchsatz möglich
- Einfache Reinigung



DCD-3.0: Türbasiselement + 2 x PVC-Folie inkl. Klettband + Transporttasche



Mit Montage von Adaptern (150/300 mm) ist die DCD-3.0 für **Türbreiten von 680 - 1430 mm** einsetzbar.



IHR HEYLO-FACHHÄNDLER: