

HEYLO®



DE XL-Reihe

KOMPAKTE ELEKTROHEIZER WÄRME AUS DER STECKDOSE

HANDWERK // SANIERUNG // BAU



SEHR FLEXIBEL

2-stufig regelbar & zusätzliche Lüftungsfunktion



SEHR LEISE

Lautstärke max. 43 bis 52 dB(A)



SEHR HANDLICH

Einfach transportier- und lagerbar durch kompakte Maße & geringes Gewicht

www.heylo.de

ELEKTROHEIZER DE 2 XL / 3 XL / 9 XL

SCHNELLE BEHEIZUNG

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten – für unterschiedlichste Anwendungsbereiche

HEYLO Elektroheizer DE XL sind aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer kompakten Abmaße leicht zu transportieren und schnell verstaut. Sie eignen sich insbesondere für die schnelle Beheizung von Baustellen, Werkstätten, Garagen, Wohnwagen und vielem mehr. Bei Bedarf können die Heizer durch die praktische Lüftungsfunktion auch als Lüfter eingesetzt werden.

Die **DE 2 XL** und **DE 3 XL** arbeiten außerdem mit einem selbstbegrenzenden keramischen PTC-Heizelement und geringer Luftmenge. Sie erwärmen sich schnell und intensiv, da die Temperatur der Luft um ca. 65°C steigt, wenn sie durch die Heizer strömt. Der **DE 3 XL** ist außerdem mit seinem klappbaren Tragegriff besonders flexibel und kann gestapelt werden. Der **DE 3 XL PRO** ist zusätzlich mit einem Betriebsstundenzähler ausgestattet. Der **DE 9 XL** enthält stabile Rohrheizelemente, die beständig gegen Staub und Schmutz sind. Hohe Ausblastemperaturen sorgen für schnelle Aufheizzeiten.

- ✓ Kompakte Maße, geringes Gewicht
- ✓ 2-stufig regelbare Heizleistung
- ✓ Stufenlose Temperaturregelung (von + 5°C bis + 40°C)
- ✓ Keramisches PTC-Heizelement (DE 2 XL/DE 3 XL)
- ✓ Temperaturbegrenzung mit automat. Rückstellung und Überhitzungsschutz
- ✓ Einfach transportier- und lagerbar
- ✓ Zusätzliche Lüftungsfunktion



- Neubaubeheizung / Beheizung auf Baustellen / während Sanierungs- / Renovierungsarbeiten
- Zusatzbeheizung in Werkstätten
- Beheizung von Räumen, mobilen Büros, Wohnwagen, Garagen, Booten
- Verwendung auch zur Punktbeheizung
- Erwärmung von Schmiermitteln, Hydraulikölen und anderen Materialien im Winter
- Einsatz als Ventilator (durch Lüftungsfunktion)
- Trocknungsunterstützung in kleinen Räumen



TECHNISCHE DATEN	DE 2 XL	DE 3 XL DE 3 XL PRO*	DE 9 XL
Heizleistung 1./2. Stufe (kW)	1/2	1,5/3	4,5/9
Luftleistung (m³/h)	90	140	710
Stromaufnahme max. (A)	8,8	13,5	13
Elektr. Anschluss (V/Hz)	230/50	230/50	400/50
Länge/Breite/Höhe (mm)	185/168/223	313/240/225	466/322/420
Gewicht (kg)	2,5	4,6	14,5
Lautstärke (dB(A))	43	45	52

IHR HEYLO-FACHHÄNDLER:

*Der DE 3 XL PRO ist mit zusätzlichem Betriebsstundenzähler erhältlich.