

TECHNISCHES DATENBLATT

3319 PE-SCHUTZBAND

**Leicht abrollbares und formstabiles Premium PE-Band.
Vielseitig einsetzbar.**

EIGENSCHAFTEN

- Bestehend aus einer einseitig beschichteten, umweltfreundlichen PE-Folie
- Leicht abroll- und abreißbar
- Sehr formstabil auch unter Hitze- und Kälteeinwirkung

EINSATZGEBIET

- Bestens geeignet für Kunststoffuntergründe (PVC, wie z.B. Fenster)
- Zum Oberflächenschutz während der Produktion oder Transport
- Nicht für eloxiertes Aluminium geeignet!

TECHNISCHE DATEN

- Träger: PE-Folie, glatt
- Stärke: 0,1 mm
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 1,5 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 14 N / 10 mm
- Reißdehnung: 300 %



6 WOCHEN



6 WOCHEN



-40 °C bis +60 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●●
PVC	●●●
Stein*, Putz, Beton	●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.