



# Pro-series

Die Pro-Serien von Ralston sind Premiumwandfarben, die speziell für Profis entwickelt wurden

- Ralston Pro Matt 3
- Ralston ProClean 7

• paint • passion • people

**Ralston**  
COLOUR & COATINGS

# Pro Matt 3 & ProClean 7

Die Ralston Pro-Serien sind Premiumwandfarben, die speziell für Profis entwickelt wurden. Alle Wandfarben der Pro-Serien sind beständig gegen farblose Desinfektions- und Reinigungsmittel, die mit Wasser verdünnt werden können.



## Ralston Pro Matt 3

- Glattes Resultat
- Geschmeidige Verarbeitung
- Ansatzfrei
- Sehr gut zu reinigen
- Geringer Geruch



Innen

### Anwendung

Wände und Decken, auf Gipsplatten, Beton, Mauerwerk und Putz.



## Ralston ProClean 7

- Nach 1 Monat ohne Reinigungsmittel sehr einfach zu reinigen
- Matt
- Gut deckend
- Gute Nassabriebbeständigkeit, Klasse 1



Innen

### Anwendung

Wände und Decken, auf Gipsplatten, Beton, Mauerwerk und Putz.

Ein Systemaufbau ist mit den folgenden Primern möglich:

Wall Primer  
ColourPrime  
IsoWall Primer

## Ralston Pro Matt 3

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Theoretische Ergiebigkeit *     | 9 m <sup>2</sup> /l  |
| Nassabriebbeständigkeit         | Klasse 1, gemäß DIN EN 13 300 nach 28 Tagen.                                 |
| Deckkraftklasse                 | Klasse 2 bei einem Verbrauch von 8,5 qm/l gemäß ISO 6504-3 und DIN EN 13 300 |
| Staubtrockenfrist **            | 1  |
| Überstreichbarkeit **           | 6  |
| Glanzgrad                       | Stumpfmatt, etwa 2 - 3 G.U. bei 85 °   |
| Französisches Emissionsetikett. | A+   |

## Ralston ProClean 7

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Theoretische Ergiebigkeit *     | 7 - 9 m <sup>2</sup> /l  |
| Nassabriebbeständigkeit         | Klasse 1, gemäß DIN EN 13 300 nach 28 Tagen.                               |
| Deckkraftklasse                 | Klasse 2 bei einem Verbrauch von 8 qm/l gemäß ISO 6504-3 und DIN EN 13 300 |
| Staubtrockenfrist **            | 1  |
| Überstreichbarkeit **           | 6  |
| Glanzgrad                       | Matt, < 7 G.U. bei 85 °  |
| Französisches Emissionsetikett. | A+   |

- \* Hangt von der Applikationsmethode, der Nasslackschichtdicke und dem Untergrund ab  
\*\* Trocknungszeit in Stunden

Für weitere Informationen siehe [www.ralstoncolour.com](http://www.ralstoncolour.com)

Part of  
Royal Van Wijhe Verf

**Ralston**  
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.  
Postbus 205, 8000 AE Zwolle  
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00  
[info@ralstoncolour.com](mailto:info@ralstoncolour.com)  
[www.ralstoncolour.com](http://www.ralstoncolour.com)

2019-10