

Vorstreichmittel

Wenn möglich universell, wenn nötig spezifisch

- Ralston Wall Primer
- Ralston Siloxan Primer
- Ralston ColourPrime

• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

Wall Primer, Siloxan Primer & ColourPrime

Beim Streichen von Fassaden ist es von wesentlicher Bedeutung, dass man über gründliche Kenntnisse der Untergründe und eine korrekte Einschätzung der Situation verfügt und die bauphysikalischen Umstände eines Gebäudes berücksichtigt. Ralston hat eine ausgeklügelte Palette an Vorstreichmittel zu bieten: wenn möglich universell, wenn nötig spezifisch.



Ralston Wall Primer

- Verringert Saugen des Untergrundes
- Verbessert die Haftung
- Wasserdampfdurchlässig
- Schnelle Trocknung



Außen
Innen

Anwendung

Wände und Decken, auf Gipsplatten, Beton, Mauerwerk und Putz. Unverdünnt, verdünnt mit Wasser und gemischt mit Wandfarben von Ralston verarbeitbar. Nicht geeignet als Vorstreichmittel unter Ralston Siloxan Matt.



Ralston Siloxan Primer

- Verringert Saugen des Untergrundes
- Verbessert die Haftung
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Schnelltrocknend



Außen

Anwendung

Fassaden und Decken, auf Beton, Mauerwerk und Putz. Speziell geeignet als Vorstreichmittel unter Ralston Exterior Siloxan Matt.



Ralston ColourPrime

- Biobasiert und lösemittelfrei
- Abtönbares, deckendes Vorstreichmittel
- Erspart einen Arbeitsgang
- Verringert Saugen des Untergrundes



Außen
Innen

Anwendung

Auf Gipsplatten, Beton, Mauerwerk und Putz.

	Ralston Wall Primer	Ralston Siloxan Primer
Theoretische Ergiebigkeit *	3 - 5 m ² /l	3 - 7 m ² /l
Staubtrockenfrist **	1	1
Überstreichbarkeit **	4	3
Glanzgrad	Matt, etwa 5 - 10 G.U. bei 85 °	Matt, etwa 5 - 10 G.U. bei 85 °
Französisches Emissionsetikett.	A+	A+

Ralston ColourPrime	
Theoretische Ergiebigkeit *	9 m ² /l
Staubtrockenfrist **	1
Überstreichbarkeit **	4 - 6
Glanzgrad	Matt, etwa 7 G.U. bei 85 °
Französisches Emissionsetikett.	A+

* Hängt von der Applikationsmethode, der Nasslackschichtdicke und dem Untergrund ab

** Trocknungszeit in Stunden

Gehen Sie zu www.ralstoncolour.com für Verarbeitungsinformationen und spezifische Produktinformationen.

Part of
Royal Van Wijk Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Niederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2019-10