

# TECHNISCHES DATENBLATT

**3301** Ultra Sharp

## Premiumprodukt für scharfe Farbkanten

### EIGENSCHAFTEN

- UltraSharp® Technologie für scharfe Farbkanten
- Ausgewogene Klebkraft
- Hohe Reißfestigkeit
- UV-Beständig

### EINSATZGEBIET

- Für Abdekarbeiten auf glatten und leicht rauen Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich
- Vorsicht bei der Verwendung von lösemittelhaltigen Beschichtungen

### TECHNISCHE DATEN

- Träger: Flachkrepp, imprägniert
- Stärke: 0,14 mm
- Kleber: Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 3,4 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 39 N / 10 mm
- Reißdehnung: 8%



3 Wochen



1 Woche



80 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	●
Anmerkungen	

\* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet    ●● Gut geeignet    ●●● Sehr gut geeignet

**KIP**®

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.