

Nadelvlies Basic

Produkt: **Lindau**

Belagsart/Konstruktion	Nadelvlies Klasse 33
Beanspruchungsklasse	 gewerblich – stark
Material der Nutzschicht	100 % PP
Gesamtstärke ca.	4,5 mm
Nutzschichtstärke/Poldicke ca.	-
Rückenausstattung / Träger	LV
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	790 g/m ²
Flächengewicht der Nutzschicht ca.	-
Poleinsatzgewicht ca.	630 g/m ²
Brandverhalten	Cfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	16 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet
Fußbodenheizung	geeignet
Wärmedurchlasswiderstand ca.	0,07 m ² /KW
Lichteinheit	≥ 5
<u>Lieferform:</u>	
Bahnen / Rolle ca.	200 + 400 cm / 35 lfm
Fliesen Format / VE ca.	-
Zusatzeignungen	



Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.