

Produkt: **Ceratouch**

Belagsart / Konstruktion	Designbelag Rigid MINERAL CORE Klasse 34
Beanspruchungsklasse	 gewerblich – sehr stark
Gesamtstärke / Nutzschrift ca.	8,0 mm/* gefast inkl. Korkunterlage
Oberflächenvergütung	CERAGUARD
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	11.290 g/m ²
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	18 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,0295 m ² K/W -
Rutschhemmung	R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,05 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut**
Lieferform Fliesen ca.	s. Kollektion
Lieferform Planken ca.	s. Kollektion
Zusatzeignungen	

* Ceratouch hat eine schützende, kratz- und stoßfeste thermoplastische Deckschicht: CERAGUARD. Die Beanspruchungsklasse 34 entspricht mindestens einer 0,55 mm starken Nutzschrift.

** Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.



Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.