

Produkt: **Exklusiv**

Belagsart/Konstruktion	1/10" Velours Klasse 32
Beanspruchungsklasse	 gewerblich – normal
Material der Nutzschicht	100 % PA
Gesamtstärke ca.	12,0 mm
Nutzschichtstärke/Poldicke ca.	9,5 mm
Rückenausstattung / Träger	Comfortrücken
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.160 g/m ²
Flächengewicht der Nutzschicht ca.	-
Poleinsatzgewicht ca.	2.175 g/m ²
Brandverhalten	Cfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	25 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet
Fußbodenheizung	geeignet
Wärmedurchlasswiderstand ca.	0,16 m ² K/W
Lichtechtheit	≥ 5-6
<u>Lieferform:</u>	
Bahnen / Rolle ca.	400 + 500 cm / 30 lfm
Fliesen Format / VE ca.	-
Zusatzeignungen	



Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Auch lieferbar als abgepasster Teppich.

Diese Teppichböden können auch als komfortabler, maßgeschneiderter Teppich im rechtwinkligen Format und in den Ausführungen PURE oder ELEGANCE bestellt werden.

Mindest-Berechnungsgröße: 2,8 m².

Maßangaben in 5 cm Schritten.

Maßtoleranz ca. ± 3 %.

Konfektionierung PURE (max.Breite 4,90 m)

Bei der Ausführung PURE werden die Teppichkanten umgeschlagen und der Teppich wird mit einer feuchtigkeitsbeständigen, fussbodenheizungsgerechten Antirutsch-Unterlage versehen.

Konfektionierung ELEGANCE (max.Breite 5,00 m)

Bei der Ausführung ELEGANCE werden die Ränder mit einem schmalen, fast unsichtbaren Band in passender Farbe vollendet und auch mit der rutschfesten, feuchtigkeitsbeständigen Unterlage konfektioniert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.