

# Dispersions-Konzentrat

**Produktbeschreibung:**

Nachhaltiges, universelles und schnell trocknendes Dispersions-Konzentrat für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe; vor Spachtelarbeiten mit MEGA 636 zementäre Spachtelmasse, vor der Verlegung von Bodenbelägen aus der Kollektion MEGAgrün Gesünder Wohnen. Filmbildend und hochkonzentriert. Nur im Innenbereich.

**Eigenschaften:**

- universell einsetzbar
- schnell trocknend
- filmbildend

**Packungsgröße:**

5 kg

**Untergrundvorbereitung:**

DIN 18 365 beachten. Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen. Untergründe in der Regel schleifen und gründlich absaugen.

**Verarbeitung:**

1. Gebinde auf Raumtemperatur kommen lassen und gut aufschütteln. Inhalt in einen sauberen Eimer leeren.
2. Grundierung aus dem Eimer heraus mit einer Fellrolle oder einer Nylon-Plüsch-Rolle gleichmäßig dünn und vollflächig auf den Untergrund auftragen. Pfützenbildung vermeiden. Gut trocknen lassen, bis die Grundierung fast klebefrei ist.

**Technische Daten**

**Trocknung:**

Untergrund	Verdünnung mit Wasser	Trocknungszeit
Zementäre Untergründe	1:2	mind. 1 Std.*
Calciumsulfat- und gipsbasierte Untergründe	1:1	mind. 2 Std.*
Gussasphaltestriche	pur	mind. 2 Std.*
Altuntergründe mit vorhandenen, wasserfesten Klebstoffresten	pur	mind. 1 Std.*
Nicht saugende Untergründe	pur	mind. 1 Std.*
Spanplatten, Holzdielenböden	pur	mind. 1 Std.*

\*bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte

**Verbrauch:**

80–150 g/m<sup>2</sup>

**Allgemeine Hinweise**

**Lagerung:**

Mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.

**Zusammensetzung:**

Polymerdispersionen, Konservierungsmittel, Additive und Wasser

**GISCODE:**

D1 – lösemittelfrei nach TRGS 610

**EMICODE:**

EC1 PLUS

**Gefahren- und Sicherheitshinweise:**

GISCODE D1 – lösemittelfrei nach TRGS 610. Die Verwendung einer Hautschutzcreme wird grundsätzlich empfohlen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung/Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste an der Luft aushärten lassen und als Baustellenabfall oder Hausmüll entsorgen.

Enthält: Bronopol, 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Informationen für Allergiker erhalten Sie unter der Rufnummer: 040 54004-0.

**Sicherheitsdatenblatt beachten!**



Alle Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Eine Gewährleistung kann nur für stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.