



Werkstattreiniger

Der Spezialreiniger für Industrie und Werkstatt

Anwendungsbereich: Löst Fette, Öle und starke Verschmutzungen auf z.B. Werkstattböden, Maschinen und Maschinenteile, Sanitäranlagen, Fußböden usw. Fettige Böden werden sofort nach dem Auftrocknen rutschfest.

Eigenschaften: Entfettend, stark schmutzlösend
nicht ätzend

Technische Daten: Rohstoffbasis: wässrige, alkalische Lösung anionischer und nichtanionischer Tenside, Phosphat und Hilfsmittel

Ansatzverhältnis: Gebracufertig

Verbrauch: 100 - 120 ml/m²

Verarbeitung: Auf den Schmutz aufsprühen oder mit Schwamm, Deckenquast auftragen. Nach einer Einwirkzeit von 5-10 Minuten mit klarem Wasser nachwaschen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Kennzeichnung: Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Lagerfähigkeit: Kühl, dunkel und trocken lagern.

Sonstiges: Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Werkstattreiniger kann auch in Maschinenhallen zur Bodenreinigung eingesetzt werden.

Gebindegrößen: Flasche à 1 000 ml