

Produkt: **Finett
Solid Modular**

Belagsart/Konstruktion	Nadelvlies Klasse 33
Beanspruchungsklasse	 gewerblich – stark
Material der Nutzschicht	100 % Polyamid dorix®
Gesamtstärke ca.	5,7 mm
Nutzschichtstärke/Poldicke ca.	-
Rückenausstattung / Träger	Textilrücken (Vlies)
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	1.300 g/m ²
Flächengewicht der Nutzschicht ca.	500 g/m ²
Poleinsatzgewicht ca.	520 g/m ²
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	21 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet
Fußbodenheizung	geeignet
Wärmedurchlasswiderstand ca.	0,09 m ² /KW
Lichtechtheit	7
<u>Lieferform:</u>	
Bahnen / Rolle ca.	200 cm / 25 - 35 lfm
Fliesen Format / VE	100 x 25 cm / VE 4,0 m ² 50 x 50 cm / VE 4,0 m ²
Zusatzeignungen	



Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.