



Produkt: **Stoneage**

Belagsart / Konstruktion	Teppichfliese, getuftet 1/12" Schlinge Klasse 33
Beanspruchungsklasse	 gewerblich – stark
Material der Nutzschicht	100% Polyamid Econyl®
Gesamtstärke ca.	6,8 mm
Nutzschichtstärke / Poldicke ca.	3,4 mm
Rückenausstattung / Träger	BBack (BB)
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	4.365 g/m ²
Flächengewicht der Nutzschicht ca.	460 g/m ²
Poleinsatzgewicht ca.	770 g/m ²
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	25 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet
Fußbodenheizung	geeignet
Wärmedurchlasswiderstand ca.	< 0,17 m ² /KW
Lichtechtheit	> 7/8
<u>Lieferform:</u> Fliesen Format / VE	50 x 50 cm / VE 5,0 m ²
Zusatzeignungen	



Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.