



Produkt: **Ultrasoft**

Belagsart / Konstruktion	Teppichfliese, getuftet 5/64" Velours Klasse 32
Beanspruchungsklasse	 gewerblich – normal
Material der Nutzschicht	100% Polyamid
Gesamtstärke ca.	8,3 mm
Nutzschichtstärke / Poldicke ca.	5,0 mm
Rückenausstattung / Träger	BBack (BB)
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	4.520 g/m <sup>2</sup>
Flächengewicht der Nutzschicht ca.	780 g/m <sup>2</sup>
Poleinsatzgewicht ca.	1.000 g/m <sup>2</sup>
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	23 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet
Fußbodenheizung	geeignet
Wärmedurchlasswiderstand ca.	< 0,17 m <sup>2</sup> /KW
Lichtechtheit	5-6/8
<u>Lieferform:</u> Fliesen Format / VE	25 x 100 cm / VE 3,0 m <sup>2</sup> 50 x 50 cm / VE 4,0 m <sup>2</sup>
Zusatzeignungen	



Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg  
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • [www.mega.de](http://www.mega.de)

*Handeln fürs Handwerk.*