

Speed

Ürün tanıtımı:

Özel olarak oturma, çalışma ve obje alanlarının-
daki hizalama gerektirmeyen tavan ve duvar
yüzeyleri için Active-Dry teknolojiye sahip donuk
mat ve mükemmel düzeltilebilir iç boya.
Düz ve yapışmaz zeminlerde dahil olmak üzere
düzenli kalitede yüzey görüntüsü. Emisyonu
minimize edilmiş, yumuşatıcı ve çözücü madde
içermez (TÜV Rheinland – sadece beyaz
eşya).

Uygulama:

Zor ışık koşullarında dahi kapalı alanlarda
örneğin keçeli kaplamalar, kaba elyaf, sıva,
beton, alçıpan levhalar gibi kapalı alandaki
tüm zeminlerde duvar ve tavan yüzeyleri için
hizalama gerektirmeyen kaplamalar için. Gı-
daların işlendiği ve depolandığı odalarda kul-
lanım için uygundur (TÜV Rheinland – sadece
beyaz eşya).

Özellikleri:

- yüzeyde mükemmel düzeltilebilir
- düzenli kalitede yüzey görüntüsü
- donuk mat
- yüksek ıslak ve kuru kaplama kapasitesi
- emisyonu minimize edilmiş, yumuşatıcı ve
çözücü madde içermez
- toz birikintilerine neden olan bileşenler
içermez
- sulu dezenfektanlara karşı dayanıklı
(sadece beyaz eşya)

DIN EN 13300 uyarınca karakteristik veriler:

Islak aşınma sınıfı 2. Kontrast oranı (kaplama
kapasitesi) 8 m²/l verimlilikte Sınıf 1'e denktir.
Tonlamalardan dolayı teknik karakteristik ve-
rilerde ve özelliklerde sapmalar mümkündür.

Bağlayıcı madde temeli:

Polivinil asetat dispersiyonu

Özgül Ağırlık:

Yakl. 1,46 g/cm³

Parlaklık derecesi:

DIN EN 13300 uyarınca donuk mat

Paket boyutu:

12,5 l

Renk tonu:

MEGA Mix boya karıştırma hizmeti üzerinden
beyaz ve tonlanabilir

İşleme:

Rulo fırça, fırça ve Airless boya makinesi ile.
Püskürtmeli uygulamalarda yüzeyleri mutla-
ka ardından rulo ile işleyin. Rulolu sürmedeki
standart işleme için kısa ila orta arası tüylü iç
boya ruloyu tavsiye ederiz.

Zemin:

Zemin temiz, kuru ve taşıyabilir olmalıdır.
VOB yönetmeliği, Bölüm C, DIN 18 363, fıkra
3 dikkate alınmalıdır. Yapışmayan eski kat bo-
yalı, artık bırakmadan ortadan kaldırılmalıdır.
Kumlu veya aşırı emici zeminlerin MEGA 202
Hydrogrund ile önceden işlenmeleri gerekir.
Emmeyen yoğun zeminleri, MEGA 258 astar-
lama beyaz ile astarlayın.

Teknik veriler**Sevretme:**

Maksimum %5'e kadar su

Aletlerin temizliği:

Kullanımdan hemen sonra su ile

Kuruma:

20 °C ve %65 bağıl nemde 4 saat sonra yüzey
kurudur ve üzerine sürülebilir. Soğuk, nemli
havada daha uzun kuruma sürelerine uyun.

Tüketim:

Yakl. 125 ml/m², düz ve kolay emici zemin-
lerde kaplama başı. Hesaplamaya ilişkin tam
tüketim değerleri, objede belirlenmelidir.

Airless ile püskürtme:

Nozul: 0,018–0,021 inç
Basınç: 120–180 bar
Püskürtme açısı: 50°

Genel notlar**İşleme sıcaklığı:**

İşleme ve kuruma sırasında hava ve zemin
için en az +5 °C.

Depolama:

Soğuk ama donuz. Kullanım öncesi iyice
karıştırın ve kullanım sonrası tekrar iyice ka-
patın. Yakl. Açılmamış orijinal kutuda 1 yıl mu-
hafaza edilebilir.

İçeriklerine ilişkin açıklama:

Polivinil asetat dispersiyonu, titanyum dioksit,
silikatlar, organik dolgu maddeleri, su, katkı
maddeleri, koruyucu madde

Bertaraf notları:

Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönü-
şüme dâhil edin. Malzeme artıkları kurumuş
halde atık anahtarı No. 170107 (şantiye atık-
ları) veya sıvı halde atık anahtarı No. 080112
(eski boyalar, su ile seyreltilir) uyarınca
bertaraf edilebilir.

Bu ürünün AB sınır değeri:

Ürün kategorisi: A/a
30 g/l VOC (2010)
Bu ürün 1 g/l VOC içermektedir.

GISCODE:

BSW 20

WGK1:

Öz sınıflandırma

Tehlike ve güvenlik notları:

Biyosit/ler içermektedir: 2-Metil-2H-isothiazol-
-3-on; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Bunla-
rın karışımı: 5-Klorür- 2-methyl-2H-isothia-
zol-3-on ve 2-Metil-2H-isothiazol-3-on (3:1).
Alerjik cilt reaksiyonlarına neden olabilir. Ko-
ruyucu eldivenler kullanın. Çocukların erişe-
bilmelerini engelleyin. CİLT İLE TEMASTA:
Bolca suyla yıkayın. Nüfuz edilmiş giysileri
çıkarın ve tekrar giymeden önce yıkayın. Dik-
kat! Püskürtmede, akciğere nüfus eden teh-
likeli damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya sisi
solumayın. Ürün, stabilizasyon ve koruma için
koruyucu madde içermektedir.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

Emissions-
geprüft

www.tuv.com
ID 0217008942