

## Speed

**Описание продукта:**

Тускло-матовая, превосходно поддающаяся ремонту краска для внутренних работ с технологией Active-Dry (активная сушка), специально для непрерывных потолочных и настенных поверхностей в сфере объектов жилого, промышленного и коммерческого назначения. Однородный благородный вид поверхности, в том числе на гладких, неструктурированных основаниях. Минимальная эмиссия, не содержит пластификаторов и растворителей (TÜV Rheinland – только для белого продукта).

**Предназначение:**

Для внутренних работ, для непрерывных окрашиваний настенных и потолочных поверхностей на всех встречающихся внутри помещений основаниях, таких, как, покрытия с волокнистым основанием, структурные обои, штукатурка, бетон, гипсо-картонные плиты, в том числе при особо-сложных условиях освещения. Пригодна для использования в помещениях, где перерабатываются и хранятся продукты питания (TÜV Rheinland – только для белого продукта).

**Свойства:**

- превосходно поддается ремонту на поверхности
- однородный благородный вид поверхности
- тускло-матовая
- высокая укрывистость во влажном виде и после высыхания
- малоэмиссионная, не содержит пластификаторов и растворителей
- не содержит веществ, приводящих к появлению тёмных пятен на окрашенной поверхности
- устойчива к бытовым водным дезинфицирующим средствам (только белый продукт)

**Характеристики согласно DIN EN 13300:**

Влажное истирание класс 2. Соотношение контрастности (укривистость) соответствует классу 1, при кроющей способности прибл. 8 м<sup>2</sup>/л. В результате колерования возможны отклонения в технических характеристиках и свойствах.

**Основа связующего вещества:**

Поливинилацетатная дисперсия

**Удел. вес:**

Прибл. 1,46 г/см<sup>3</sup>

**Степень глянца:**

Тускло-матовая согласно DIN EN 13 300

**Размер упаковки:**

12,5 л

**Цветовой тон:**

Белый и тонированный при помощи сервиза колеровки MEGA Mix

**Нанесение:**

При помощи валика, кисти и безвоздушного распылителя. При нанесении с помощью распылителя обязательно затем прикатать поверхность валиком. Для стандартного нанесения при помощи валика мы рекомендуем валик для внутренних работ с коротким и средним ворсом.

**Основание:**

Поверхность должна быть чистой, сухой и обладающей несущей способностью. Следует соблюдать директиву по правилам выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363, разд. 3. Старые покрытия с плохой удерживающей способностью следует полностью удалить. Для осыпающихся и сильно впитывающих оснований необходима предварительная обработка при помощи MEGA 202 Гидрофобной грунтовки. Невпитывающие непроницаемые покрытия необходимо прогрунтовать с помощью MEGA 258 Грунтовки белой.

**Технические характеристики****Разведение:**

Максимум 5 % водой

**Очистка инструментов:**

Сразу после использования при помощи воды.

**Сушка:**

При 20 °C и 65 % отн. влажности воздуха поверхность сухая и пригодна для окраски через 4 часа. Для холодного, влажного воздуха выдерживать соответствующее более продолжительное время сушки.

**Расход:**

Прибл. 125 мл/м<sup>2</sup> на слой на гладких слабо-впитывающих основаниях. Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте.

**Безвоздушное распыление:**

Сопло: 0,018–0,021 дюйма  
Давление: 120–180 бар  
Угол распыления: 50 °

**Общие указания****Температура нанесения:**

Не ниже +5 °C для воздуха и поверхности при нанесении и во время сушки.

**Хранение:**

В прохладном, но незамерзающем месте. Емкость перед использованием тщательно перемешать и хорошо закрыть после использования. Прибл. 1 год может хра-

ниться в неоткрытой оригинальной упаковке.

**Декларация составных веществ:**

Поливинилацетатная дисперсия, диоксид титана, силикаты, органические наполнители, вода, добавки, консерванты

**Указания по утилизации:**

На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Остатки материала могут утилизироваться в отвердевшем виде согласно коду отходов №170107 (строительный мусор) или в жидком виде согласно коду отходов №080112 (старые краски, водорастворимые).

**ПДК ЕС для данного продукта:**

Категория продукта: A/a  
30 г/л ЛОС (2010)

Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

**Маркировочный код GISCODE:**

BSW 20

**Класс водоопасности WGK 1:**

Самоэкспертиза

**Указания по безопасности:**

Содержит биоцид/ы: 2-метил- 2Н изотиазол-3-он; 1,2-бензотиазол-3(2Н)-он. Смесь из: 5-хлор- 2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н изотиазол-3-он (3:1). Может вызывать аллергические реакции кожи. Использовать защитные перчатки. Держать в месте, недоступном для детей. ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ: Немедленно промыть большим количеством воды. Снять загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием. Внимание! При распылении могут образовываться опасные мелкие капли, способные проникать в легкие. Не вдыхать аэрозоль или туман. Продукт содержит консерванты для стабилизации и защиты.

**Соблюдать паспорт безопасности!**