

iD Inspiration Click Solid 30

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte	Anforderungen
Produktart	EN ISO 10582	Heterogener PVC-Bodenbelag	In Planken und Fliesen
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung	
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	31 moderate Nutzung	
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte	Anforderungen
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	
Flächengewicht	EN ISO 23997	8900 g/m ²	
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM ®	
Synchronprägung		Ja	
Gefaste Kanten		Keine Fase 4 seitige Fase	
Verlegemethode		Click	
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte	Anforderungen
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0197-0054-DoP-2021-02	
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte	Anforderungen
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.10 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm	
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Bfl-s1	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm	
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung	
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	5 dB	
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m ² •K/W	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)	
Rutschsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R9 R10	
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)	
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte	Anforderungen
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)	
Material Health Statement		Verfügbar	
Recyclingfähigkeit		Recyclebar	
Phthalatfrei		Ja	
Abmessungen und Designs			
Planke	Planke 190,5 x 1211 mm - 7 Planken=1,61 m ² /Pack - 56 Pack/Palette Planke 240 x 1491 mm - 5 Planken=1,79 m ² /Pack - 51 Pack/Palette		
Fliese	Fliese 324 x 601 mm - 9 Fliesen=1,75 m ² /Pack - 54 Pack/Palette Fliese 490 x 991 mm - 3 Fliesen=1,46 m ² /Pack - 62 Pack/Palette		
Anzahl der verfügbaren Designs	42		
	<ul style="list-style-type: none"> • Designboden zum Klicken • Synchronprägung: bei Authentics Designs • Rutschsicherheit DIN51130: R9/R10 je Oberflächenprägung • Gefaste Kanten: Dekorabhängig mit 4-seitiger Mikrofase oder ungefast • Made in Europe 		



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (07/12/2021). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.